

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

- 1. Denumirea beneficiarului :Primăria Ciocilteni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:Primăria Ciocilteni**
- 3. Obiectul achizițiilor: Tehnică și echipament pentru dezăpezire și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu echipamente) com.Ciocilteni .**

Nr. crt.	Denumire produs	Descrierea	U.m.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b><u>Tehnică și echipament pentru dezăpezire și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu echipamente) com.Puținței</u></b>		
1	<b>Tractor</b>	Nou, motor Diesel Putere motor: min. 81 CP Turația nominală: min. 540/1000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: min. 4,5 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3700 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător Garantia min.12 luni	buc.	1
2	<b>Remorcă basculantă</b>	Remorcă pentru tractor 2PTS-5(5t) Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 capacitatea de ridicare – 5000 kg; Volum: min 5,65/10,03 m3 ; Dimensiunile de gabarit : min 5645x2385x1920/2400; Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1850 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni	buc.	1
3	<b>Lamă pentru dezăpezire</b>	Mecanism de curățare: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă T-218 HYDRAMET Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg	buc.	1

4	<b>Încărcător frontal</b>	<b>Încărcător frontal BASIC 1600 (1025) HYDRAMET:</b> Stare: Nouă Încărcător frontal BASIC 1600 (1025) HYDRAMET: capacitatea de ridicare-1600 kg; înălțimea de descărcare – 3800 mm; înălțimea de ridicare maximală – 4549 mm; greutatea – 480 kg; tip cilindru – CJ2F 80/40/500. Garanția : min. 12 luni	buc.	1
5	<b>Perie pentru curățire rotativă</b>	<b>Mecanism de curățare:</b> Stare: Nou Perie pentru curățire MK-2,0 montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 435 kg Viteza de lucru – 13 km/oră; Productivitatea – 23220 m <sup>2</sup> /ora; Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	buc.	1
6	<b>Cupa</b>	<b>Mecanism de curățare:</b> Cupă 2,2 m (0,7 m <sup>3</sup> ) Metall-Fach: capacitate de ridicare – 1150 kg; greutate – 225 kg; lățimea – 2.0 m; volum – 0,7m <sup>3</sup> . Garantie min.12 luni	buc.	1
7	<b>Cositoare tip rotor</b>	<b>Cositoare tip rotor Metkarsan</b> Lățimea de lucru 1,65 m, numarul de tobe de lucru 2 buc, numarul de cutite 6 buc , înălțimea de taire 32-42 cm , viteza de rotație a tobelor 1920rot , productivitatea 1,7 ha /h, viteza de lucru piina la 15 km/ora garantie min .12 luni	buc.	1