

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție_ocs-b3wdp1-MD-1621500217676 _____

Data procedurii de achiziție:20 Mai 2021

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea M		Republica Moldova	Romanda SRL	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mincea lungă, fixată la antebră, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mincea lungă, fixată la antebră, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril . Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M	Aviz Sanitar
8	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea L		Republica Moldova	Romanda SRL	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mincea lungă, fixată la antebră, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea L	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mincea lungă, fixată la antebră, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea L	Aviz Sanitar
9	33100000-1	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	LE15L	Germania	MK Dent	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	CE
16	33100000-1	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor	LE11L	Germania	MK Dent	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să	CE
17	33100000-1	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor	LE01L	Germania	MK Dent	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc.,	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc.,	CE
18	33100000-1	Piesă turbină	HE2KL	Germania	MK Dent	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 31000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 g	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 31000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 g	CE
37	33100000-1	Ață de tracție nr. 00	Best cord nano 00	Polonia	Cerkamed	Fir p/u tracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm	Impregnat cu clorură de aluminiu. Efect hemostatic. Nu decolorează dinții. Utilizat pentru prevenirea sângerării în cazul preparărilor de coroane și punți. Pentru protecție gingivală. Pentru amputarea vitală a pulpei. În toate procedurile restaurative, pentru controlul fluidelor în penetrarea cavității dintelui. Lungime: 254 cm.	CE
38	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 018	E368.F.314.018	Germania	Eco Line	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	CE
39	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 016	E368.F.314.016	Germania	Eco Line	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	CE
43	33100000-1	Material de amprentare siliconic	Durosil Kit	Germania	President Dental	Temp de lucru clinic (de la începutul mixării la, 23°C): 1:30min Temp in gura (la 35°C): 3:30min Temp de fixare: 5:00min consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 µm , Set: Stratul unu cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la140 ml, activator tub de la 60 ml	Temp de lucru clinic (de la începutul mixării la, 23°C): 1:30min Temp in gura (la 35°C): 3:30min Temp de fixare: 5:00min consistenta light body tip 3 Putty 900ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa)+Durosil S: Light body 140 ml (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Paste hardener: Catalizator 60 ml.	CE
60	33100000-1	Material compozit fotopolimerizabil	Dynamic Plus set 8 seringi	Germania	President Dental	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce contine: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce contine: seringă de 4 gr: A1, A2 , A3, A3-5 , B2 , B3 , AO2 , I, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	CE
77	33100000-1	Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008	CB2.204.008	Germania	D+Z	Standard ISO 008, din metal	Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008	CE
80	33100000-1	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	E379F.018	Germania	Eco Line	Standard ISO 018 L-4,5	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	CE
82	33100000-1	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	E836M.314.014	Germania	Eco Line	Standard ISO 014	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	CE

83	33100000-1	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	E852M.012	Germania	Eco Line	Standard ISO 012	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	CE
85	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	E878KM.014	Germania	Eco Line	Standard ISO 014	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	CE
111	33100000-1	Instrumente rotative	SC-PRO 2018	China	SOCO Dent	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300-350 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan , set -6 buc, L-25, Nr.12/17;Nr.02/12;Nr.02/16;Nr.05/18;Nr.06/25;Nr.04/35	CE
112	33100000-1	Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Woodpex V	China	Woodpeker	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inovator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie3.6v/750mAh Presiune atmosferică 70kPa – 106kPa	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inovator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie3.6v/750mAh Presiune atmosferică 70kPa – 106kPa	CE
115	33100000-1	Spray pentru turbină	LU1011	Germania	MK Dent	Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.	Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.Ulei sintetic, pentru lubrifierea turbine, piese contraunghi sau micromotoare pneumatice	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Victor Priscu _____ În calitate de: _____ Administrator _____

Ofertantul: _____ Vivimed Plus SRL _____ Adresa: _____ Sfatul Tarii 1 _____