

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperisului moale la edificiile IMSP AMT Botanica
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc., invelitori din tabla, la parapet și a membranelor bituminoase in unul sau doua straturi. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	8-10 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Aplicarea manuala a grundului BetoncontactMontare plase sudate la onaltimi peste 35 m, la placi. (Plasa VR1, d=4mm,100x100mm)Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bituminos). Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli sau analog) Montarea aeratoarelor pentru acoperi?uri cu membrane bituminoase (Nota: doarmanopera). Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase. Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm. Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d =110mm.	15-20 Zile				

...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Parapet Aplicarea manuala a grundului Betonocontact. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bituminos). Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli sau analog) Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm		13-15 Zile	
-----	---	--	------------	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_