

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1713766678534</u> din _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2024, etapa I

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 42 Grunt pentru pereți	Amorsă cu rezistență la mușcăi STICKY 10L (10kg)	România	Evolor SRL	Grunt pentru pereți pe bază de dispersii apoase folosit p/u imbinare și aderență, cu conținut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mușcăiului, algelor și bacteriilor. Densitate: 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	Sticky cu rezistența la mușcăi este o amorsa pe baza de copolimeri acrilici, apa și aditivi speciali care protejează împotriva mușcăiului și bacteriilor. Aceasta se utilizează pentru amorsarea tuturor suprafețelor minerale (noi sau vechi), atât la interior, cât și la exterior. Densitatea: 1,0 -1,05- ISO 2811 Limita COV în produs gata pentru utilizare: 30g/l Termenul de valabilitate: 24 luni din data fabricației. Ambalaj: volum -10L, greutate - 10kg. Produsul respectă în întregime Legislația RM.	SR EN ISO 2811-1:2002 SR EN ISO 29117-98

<p align="center">Lot 43</p> <p>Vopsea lavabilă p/u interior cu efect antibacterial activ</p>	<p>Vopsea Super Lavabila STICKY A KLASS Antimușegai 8,5L (14kg)</p>	<p>România</p>	<p>Evolor SRL</p>	<p>Produs peliculogen pe bază de dispersii apoase de copolimeri acrilostirenici, culoare- albă, pigment cu conținut biocizi sau aditivi speciali. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la suport, rezistență sporită la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funcică, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umeditate ridicată (mușegaiul, ciuperci, etc.), dar și cele specifice instituțiilor medicale. Rezistența la frecare umedă și spălare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Densitatea: 1,50-1,60 g/l (ISO 2811). Consum: 14-16 m²/1 litru /1 strat , clasa 2 conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: la atingere 20-25 minute/între straturi 2 ore/complex maxim 24 ore. Ambalaj: 6-14 kg. Destinație – pentru suprafețe minerale, p/u interior. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Sticky A Klass este o vopsea pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, destinata pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi, in special pe suprafetele expuse la riscul de aparitie a mușegaiului.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Permeabilitate mare la vaporii de apa (clasa I) - ISO 7783, aderența buna la substrat; asigura respiratia peretului; confera rezistenta foarte buna la actiunea mușegaiurilor si a fungiilor; acoperire superioara; rezistenta la frecarea umeda (ISO 11998) Densitatea: 1,55-1,65(ISO 2811) Consum: 12-16 m²/1 litru /1 strat Timp de uscare: la atingere 20-25 minute/între straturi 2-4 ore, total 24 ore.</p> <p>Limita COV in produs gata pentru utilizare: 30g/l</p> <p>Ambalaj: Galeata 8,5L/14 kg</p> <p>Termen de valabilitate minim 24 luni din data fabricatiei</p>	<p>SR EN ISO 2811-1:2016</p> <p>SR EN ISO 787-9:2019</p> <p>SR EN ISO 3251:2008</p> <p>SR EN ISO 9117:2012</p> <p>SR EN ISO 11998:2007</p> <p>SR EN ISO 7783:2012</p>
<p align="center">Lot 44</p> <p>Vopsea pe bază de apă</p>	<p>Vopsea STICKY Lavabila Interior 2,5L (4kg)</p>	<p>România</p>	<p>Evolor SRL</p>	<p>Vopsea pe bază de apă,culoare- albă, pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoase, pigmenti, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență sporită la uzură și intemperii. Putere mare la acoperire, aderență sporită la suporturi metalice, lemn, zidărie și</p>	<p>Vopsea pe baza de apa si copolimeri, destinata pentru lucrari de interior. Aceasta prezinta aplicabilitate excelenta, are putere mare de acoperire, aderența buna la suport si uscare rapida.</p> <p>Consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m²,</p>	

				<p>plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare: la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.</p> <p>Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Ambalaj: 0,7-2,5 kg. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>densitatea: 1.5 – 1.7 g/cm³, pH: 7.5 – 9.0 COV limita UE g/l: 30 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30 Temperatură de uscare între straturi 2-4 ore, total - 24 ore. Ambalaj: galeata -2,5L /greutate - 4 kg Termen de valabilitate minim 24 luni din data fabricației. Produsul respectă in totalitate legislația RM HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>SR EN ISO 2811-1:2016</p> <p>SR EN ISO 787-9:2019</p> <p>SR EN ISO 3251:2008</p> <p>SR EN ISO 9117:2012</p> <p>SR EN ISO 11998:2007</p>
<p>Lot 45</p> <p>Vopsea email</p>	<p>Email Alchidic STICKY PRACTIC ALB 2,5L (3kg)</p>	<p>România</p>	<p>Evolor SRL</p>	<p>Vopsea email pe bază de ulei, alchidică, culoare albă. Universală și rezistentă la intemperii, compatibilă cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate: 0,95-1,2 kg/m³. Rezistența înaltă a culorii la ardere. Consum: 10-13 m²/l. Timpul de uscare: la atingere 5-6 ore, între straturi 12-14 ore, complex maxim 22-24 ore. Ambalaj: 0,8-3,0 kg. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.</p> <p>Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici. Durabilitate sporita, rezistenta la intemperii apa si uleiuri, la fără compuși de metale grele și periculoase, destinat pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei.</p> <p>Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Timpp total de uscare -24 ore.Valabilitate: 36 luni din data fabricarii.</p> <p>Ambalaj: 2,5L/3kg COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Produsul corespunde in totalitate cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>SR EN ISO 2811-1:2016</p> <p>SR EN ISO 2431:2003</p> <p>SR EN ISO 1524-2002</p> <p>SR EN ISO 3251:2008</p> <p>SR EN ISO 9117:2012</p> <p>SR EN ISO 2409:2013</p> <p>SR EN ISO 1519:2011</p> <p>SR EN ISO 6272-1:2012</p>

<p>Lot 46</p> <p>Hidroizolant elastic</p>	<p>Membrana Lichida HAUS Hydro Stop 14 kg</p>	<p>RM</p>	<p>Velias Grup SRL</p>	<p>Bază – acrilică, consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm. Căldare: 14-17 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.</p>	<p>Membrana lichida pe baza acrilica, destinata pentru lucrari atat la interior cat si la exterior în scop de etanșare, pentru zone cu umiditate ridicată, în special băi și bucătării, sub placările ceramice, în zonele expuse direct la acțiunea apei cât și la îmbinările între pereți și pardoseli, la uscarea formind o pelicula impermeabila. consum normat 0,5-1,5 kg./m2 Ambalaj –galeata 14 kg Termen de valabilitate 18 luni de la data fabricatiei.</p>	
--	---	-----------	------------------------	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim A. În calitate de: Director

Ofertantul: SC Velis Grup SRL Adresa juridica: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 5/3, ap32

