

**FIȘĂ TEHNICĂ**

Număr

F6.5.26

Versiune

1

**KONSOL ECOPLUS**

Data de creare

2023-12-14

Pagina

Pagina 1 din 1

**Descriere produs**

Solvent pentru vopsele rutiere pe bază de acetat de butil, destinat diluării vopselelor rutiere din seria KONTUR la temperaturi ambientale peste 10°C și pentru spălarea dispozitivelor și uneltelor utilizate pentru aplicarea vopselelor rutiere și a compușilor întăriți chimic.

**Aplicație**

Când marcajele sunt realizate cu vopsele rutiere din seria KONTUR la o temperatură ambientală de 10 °C, adăugați 2% până la 3% solvent KONSOL ECOPLUS. Solventul KONSOL ECOPLUS poate fi utilizat direct pentru curățarea echipamentelor și uneltelor utilizate pentru aplicarea vopselelor rutiere și a compușilor întăriți chimic.

**Sistem de certificare**

Întreprinderea de Producție are un Sistem de Management al Calității conform standardului PN EN ISO 9001:2015.

**Date tehnice**

Forma	Lichid omogen, incolor, lipsit de impurități
Punct de fierbere	aproximativ 126°C.
Temperatura de autoaprindere	aproximativ 415°C.
Densitate	0,882 g/cm <sup>3</sup>

**Ambalare**

Găleată metalică 18 kg.

**Transport**

MATERIAL ASEMĂNĂTOR VOPSELEI ADR NR ONU 1263 Grupa de ambalare II

Urmați instrucțiunile de utilizare și de siguranță de pe etichetă. Mai multe informații veți găsi în fișa cu date de securitate.

**Depozitare**

Solventul trebuie depozitat în ambalaj original, bine închis, în depozite acoperite, fără expunere la lumina directă a soarelui, la o temperatură de peste +5°C.

**Perioada de valabilitate**

12 luni de la data pde producție pentru produsul depozitat în conformitate cu recomandările producătorului.

**Reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă și incendii:**

Solventul este un produs foarte inflamabil și conține substanțe nocive pentru sănătate. La efectuarea lucrărilor de vopsire trebuie respectate normele generale de sănătate și securitate în muncă și de protecție împotriva incendiilor. Fumatul și consumul de mese în timpul utilizării solventului sunt în mod special interzise. Evitați contaminarea ochilor și a pielii. Evitați inhalarea vaporilor. Solventul trebuie depozitat în ambalaje bine închise, departe de surse de foc și căldură și ferit de lumina directă a soarelui. Informații detaliate sunt incluse în fișa cu date de securitate a produsului.

**Manipularea deșeurilor și a ambalajelor uzate**

Nu deversați în sistemul de canalizare. Preveniți contaminarea apelor de suprafață și subterane. Nu aruncați în gropile de gunoi municipale. Deșeurile și ambalajele uzate trebuie aruncate în instalații autorizate de tratare/eliminare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările aplicabile.

KON-TUR Sp. z o.o. Sp. k.

Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska,

tel./fax: +48 (0) 83 341 16 00, +48 (0) 83 341 54 89,

e-mail: [kontur@kontur.info.pl](mailto:kontur@kontur.info.pl), <http://www.kontur.info.pl>