

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21086594_din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate, tencuieli, chituri, gleturi))

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lotul nr.9 Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate					
Fuga (albă, sură)	Fuga (albă, sură)	MD	Supraten	Fuga mortar de chituri a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior.Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 600kg	Fuga mortar de chituri a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior.
Adeziv teracotă	Polifix Universal	MD	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță pe baza de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAL: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 7500kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg; RRAA, or. Căușeni, -1200kg; Bălți. 31 august 1989, 24 - 250 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAL: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m².

Chit pentru finisaje a lucrărilor interioare	SHEETROCK	MD	Knauf	Compoziția soluției de finisare include: Dolomit sau calcar. Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Attapulgit. Talcu sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antiseptice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasă și o masă uleioasă omogenă care se aplică ușor și nu se scurge peste spatula și suprafața. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscarea completă. Procesul de uscarea este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezghet. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m² este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului. Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1200 kg;	Compoziția soluției de finisare include: Dolomit sau calcar. Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Attapulgit. Talcu sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antiseptice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasă și o masă uleioasă omogenă care se aplică ușor și nu se scurge peste spatula și suprafața. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscarea completă. Procesul de uscarea este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezghet. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m² este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului. Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni.
Amestec uscat pe bază de ghips	Moholit	MD	Supraten	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5000 kg; RRAA, com. Băcioi, - 7250kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 750kg.	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic.
Amestec uscat (finiș)	HP-Finsh	MD	Knauf	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact, Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m², Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 450kg.	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact, Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm),

Amestec uscat (Sapa autonivelanta Nivelir)	Nivelir Zement	MD	Supraten	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti.Rezistență la umiditate; Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de întindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 500kg.	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti.Rezistență la umiditate; Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de întindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm.
Tink	Silikondekor	RO	Brilliant	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistentă la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Rezistență înaltă la uzură; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAL: 2,6 kg/m2, 3,3 kg/m2. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1600 kg;	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistentă la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Rezistență înaltă la uzură; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAL: 2,6 kg/m2, 3,3 kg/m2.
Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	Bandă adezivă 50mm	MD	Giro	Banda adeziva din fibra de sticla este elaborata pentru lipirea diferitor placi din gips-carton. Banda impreuna cu chitul, intareste si consolideaza cusaturile, imbinarile si fisurile.Banda este destinata pentru acoperirea cusaturilor, imbinarilor, fisurilor inaintea aplicarii chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibra din sticla,Tip Banda adeziva. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 630m/l;	Banda adeziva din fibra de sticla este elaborata pentru lipirea diferitor placi din gips-carton. Banda impreuna cu chitul, intareste si consolideaza cusaturile, imbinarile si fisurile.Banda este destinata pentru acoperirea cusaturilor, imbinarilor, fisurilor inaintea aplicarii chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibra din sticla,Tip Banda adeziva.
Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m	VSP-45	MD	Supraten	Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m, Densitatea (g/m2) 25; Latime (m) 1; Lungime rulou (m) 50. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 900m2;	Tapete din fibre de sticla 25-45g/m² 1x50m, Densitatea 25-45(g/m2) ; Latime (m) 1; Lungime rulou (m) 50.
Total Lot 9					

Standarde de referință
7
Conform Standardelor RM
Conform Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM