

# Reparatia incaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 719 640 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,00	112,43 112,00	5 059,55 5 040,00
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,40	280,90 276,50	9 662,95 9 511,60
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	588,28	34,25 16,10	20 148,27 9 471,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	415,60	20,15 18,90	8 374,30 7 854,70
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc	35,00	8,40 8,40	294,00 294,00
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	139,00	36,60 21,00	5 087,20 2 919,00
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	70,00	43,96 26,60	3 076,89 1 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" -1 1/4"				
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	30,00	50,02 29,40	1 500,52 882,00
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,00	15,40 15,40	646,80 646,80
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, -24 buc )	m2	45,36	29,41 29,41	1 334,20 1 334,20
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,00	55,30 55,30	884,80 884,80
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	415,60	23,00 21,00	9 558,70 8 727,60
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, l	m2	7,00	211,30 143,50	1 479,10 1 004,50
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica ( pervazuri ) montate la ferestre	m	20,40	10,06 9,81	205,20 200,20
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	162,30	87,50 87,50	14 201,60 14 201,60
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	162,30	77,70 77,70	12 610,50 12 610,50
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	162,30	25,70 0,00	4 171,50 0,00
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>98 296,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>77 444,50</b>
<b>2. Раздел</b>						
18	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa	m2	29,70	634,51	18 844,82

1	2	3	4	5	6	7
		metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m			187,82	5 578,30
<b>Total Раздел</b>						<b>18 844,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 578,30</b>
		<b>3. Lucrari de finisare</b> <b>3.1. Pereti</b> <b>3.1.1. tip C</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante , int-un strat, la pereti si tavane interioare Consum grund -0.27 kg/m2	m2	36,60	23,54 9,79	861,55 358,40
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,60	140,51 84,00	5 142,53 3 074,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,00	6,81 2,10	129,44 39,90
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL 1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 400 x 8mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	36,60	408,06 115,50	14 935,09 4 227,30
<b>Total tip C</b>						<b>21 068,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 700,00</b>
		<b>3.1.2. Tip E</b>				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante , int-un strat, la pereti si tavane interioare Consum grund -0.27 kg/m2	m2	335,00	23,55 9,80	7 889,25 3 283,00
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80gk/m2, aplicat pin componenta tencuiei cu amestec uscat	m2	335,00	25,91 14,00	8 680,86 4 690,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	335,00	112,76 85,40	37 776,15 28 609,00

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final -20mm)	m2	335,00	166,28 84,00	55 702,32 28 140,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,00	46,77 38,50	15 669,24 12 897,50
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,00	32,61 21,00	10 924,76 7 035,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	335,00	6,81 2,10	2 282,19 703,50
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint , RAL 6019 aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu upmatoarele caracteristici a vopselei : Putere de acoperire : 1-putere foarte mare de acoperire ; Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2-rezistent la abraziune	m2	335,00	106,75 38,50	35 761,25 12 897,50
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,48	2 619,35 66,52	48 405,51 1 229,20
<b>Total Tip E</b>						<b>223 091,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>99 484,70</b>
<b>Total Pereti</b>						<b>244 160,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>107 184,70</b>
<b>3.2. Tavane</b>						
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip	m2	103,38	23,55	2 434,25

1	2	3	4	5	6	7
		de quart pentru suprafete slab absorbante , int-un strat, la pereti si tavane interioare Consum grund -0.27 kg/m2			9,80	1 012,90
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,38	112,76 85,40	11 657,30 8 828,40
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80gk/m2, aplicat pin componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	103,38	25,92 14,00	2 679,19 1 447,60
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,38	46,77 38,50	4 835,37 3 980,20
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,38	32,61 21,00	3 371,70 2 171,40
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	103,38	6,81 2,10	704,27 217,00
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint , RAL 6019 aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu upmatoarele caracteristici a vopselei : Putere de acoperire : 1-putere foarte mare de acoperire ; Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2-rezistent la abraziune	m2	103,38	106,75 38,50	11 035,57 3 980,20
<b>Total Tavane</b>						<b>36 717,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 637,70</b>
<b>3.3. Pardosele</b>						
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante , int-un strat, la pereti si tavane interioare Consum grund -0.27 kg/m2	m2	103,38	23,55 9,80	2 434,25 1 012,90
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	329,18	104,61 49,00	34 434,71 16 130,10
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreiseser 410 : grosime 10mm	m2	103,38	314,46	32 508,38

1	2	3	4	5	6	7
					16,38	1 693,30
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-103,38	155,48 8,05	-16 073,21 -832,30
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	103,38	502,92 203,00	51 992,03 20 986,00
<b>Total Pardosele</b>						<b>105 296,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 990,00</b>
<b>Total Lucrari de finisare</b>						<b>386 173,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>167 812,40</b>
Cheltuieli directe			lei		503 318	
Asigurarea sociala			24,00 %		60 200	
Cheltuieli de transport			3,00 %		7 298	
Total			100,00 +		570 816	
Cheltuieli de regie			3,00 %		17 125	
Beneficiu			2,00 %		11 758	
Total			100,00 +		599 699	
TVA			20,00 %		119 941	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**719 640  
250 835**

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Institutul Oncologic)

(funcția, semnătura)