



**Agropiese-TGR**

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

## LAMĂ COMUNALĂ PENTRU DEZSĂPEZIRE MTC-MKO-2

Lama comunală elicoidală din seria «MTC-MKO» este destinată pentru curățirea părții carosabile a drumului, suprafețelor, drumurilor și trotuarelor cu înveliș dur. Poate fi folosită pentru curățirea ariilor de cereale și în cadrul fermelor zootehnice. Lama este dotată cu întoarcere hidraulică în părți precum și cilindru hidraulic de ridicare/coborâre în dependență de model.

Avantaje:

- **Arcuri de amortizare**, la toate modelele de lame sunt montate arcuri elastic de amortizare, care diminuează forțele la ciocnirea de obstacole;
- **Păstrarea învelișului rutier**, pentru păstrarea integrității învelișului rutier, toate lamele comunale sunt dotate cu răzuitoare speciale de cauciuc la o margine și cuțit metalic la partea opusă pentru lucrări ușoare de terasare;
- **Comoditatea manipulării**, echiparea cu cilindrii hidraulici de ridicare, coborâre și întoarcere în părți permit realizarea operațiilor direct din cabină.



### CARACTERISTICI TEHNICE:

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                                                                                    | <b>MTC-MKO-2</b>          |
| <b>Se agregă cu (compatibilă)</b>                                                               | TB604                     |
| <b>Productivitatea (calculată)</b>                                                              | 15600 m <sup>2</sup> /oră |
| <b>Viteza de lucru</b>                                                                          | 9 km/oră                  |
| <b>Înălțimea (maximă) a stratului curățit de zăpadă cu o densitate de 0,7 gr/cm<sup>3</sup></b> | 500 mm                    |
| <b>Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°)</b>                                    | 2000 mm<br>(1732 mm)      |
| <b>Greutatea</b>                                                                                | 300 kg                    |
| <b>Dotată cu</b>                                                                                | + Răzuitoare de cauciuc   |

