

Numărul licitației: **LP 21083359 din 12.07.23**Denumirea licitației : **Achiziționarea utilajului specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico criminalistic si expertize judiciare (repetat) prin procedura de achizitie: licitatie deschisa**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Producator	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată	Descrierea tehnică propusă de ofertant	Std. de ref.
42900000-5	Hota cu flux laminar	SAFEMATE EZ	BioAir	Italia	Clasa II de securitate; Suprafață de lucru – 1100-1200 mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota sau încorporabilă în dulap sau pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție	Clasa II de securitate, tipe A2, în conformitate cu standardul de securitate(EN12469-2000; Suprafață de lucru – 1230 x 600mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție 12 luni din data instalării	ISO,CE
42900000-5	Autoclav	NC 40M	Nuve	Turcia	Volum 40-50 litri; Control al temperaturii la sterilizare +105 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultura +60 ~ +100 °C; Durata de menținere la cald 60-80 minute; Numărul de programe presetate minim: 2 pentru lichide, 3 pentru solide; Numărul de programe libere minim: 1 pentru lichide, 1 pentru solide; Construcție interioară - oțel-inox; Sisteme de siguranță în funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscăre; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibilă; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustică și optică; Sistem de control N-smart Alimentare 230V/50Hz	Volum 40 litri; Control al temperaturii la sterilizare +105 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultura +60 ~ +100 °C; Durata de menținere la cald 60-80 minute; Numărul de programe presetate minim: 2 pentru lichide, 3 pentru solide; Numărul de programe libere minim: 1 pentru lichide, 1 pentru solide; Construcție interioară - oțel-inox; Sisteme de siguranță în funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscăre; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibilă; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustică și optică; Sistem de control N-smart Alimentare 230V/50Hz.	ISO,CE
42900000-5	Vortex	V-1 plus	Biosan	Letonia	Funcții continue sau pulsante; Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml și benzi de 0.2 ml; Viteza de agitare turată minimă 3000 rpm constant; Diametru cupei de agitare: Ø 4.5 mm; Mod de operare: prin atingere / operării continue; Setare viteză: constantă la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Control viteză: electronic	Funcții continue sau pulsante; Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml, până la 50 ml ; Viteza de agitare turată setabilă între 500 și 3000 rpm Diametru cupei de agitare: Ø 4.0 mm; Mod de operare: prin atingere / operării continue; Setare viteză: de la 500 până la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Control viteză: electronic	ISO,CE
42900000-5	Vortex cu centrifuga	MSC-3000	Biosan	Letonia	Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml și benzi de 0.2 ml; Pot fi folosite ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranță oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 60 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor pentru minim 16 de micro tuburi de minim 8×0.5ml plus minim 8×2.0ml; Rotor pentru 8 benzi de 0.2ml; Viteza maximă: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație (fixă): 2800 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Cu garanție.	Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml și benzi de 0.2 ml; Pot fi folosite ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranță oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 60 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor R-1.5, pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor R-0.5/0.2, pentru 24 de micro tuburi de: 12×0.5ml plus 12×2.0ml; Rotor SR-32 pentru 4 benzi de 0.2ml; Viteza maximă: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație reglabila - 1000 -3500rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Cu garanție.	ISO,CE

42900000-5	Centrifuga pentru plăci PCR	UNIVERSAL 320 R	Hettich	Germania	Posibilitatea setării temperaturi de la +4oC - +25oC; Rotor autoclavabil; Tip rotor – pentru 2 plăci PCR în format de 96 godeuri; Adițional cu rotor/rotoare pentru tuburi de 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml și 2 ml; Turație de la 2500 rpm până la 14500 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz	Posibilitatea setării temperaturi de la -20oC - +40oC; Rotor autoclavabil; rotor cod 1460 cu buckets cod 1453-A si adaptoare cod 1485 pentru 2 plăci PCR în format de 96 godeuri; Rotor cod 1552 cu un set de adaptoare cod 2024 si alt set de adaptoare 2031, pentru tuburi de 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml și 2 ml; Turație pentru rotor placi, cod 1460 de la 500 la 4000 rpm, cu rotor cod 1552 de la 500 până la 16000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz	ISO,CE
42900000-5	Stepper	721008	Deltalab	Spania	Capacitate de eliberare de până la 45 de ori în succesiune fără a umple din nou; Cu reglator de volum; Volum 1 - 5000μL; Rezistent la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabil; În set intră seringile, vârfuri de pipete, reactive pentru mentenanță. Cu certificat de etalonare.	Permite distribuirea a până la 40 de volume diferite și până la 48 de doze.; Cu reglator de volum; Volum 1 - 5000μL; Rezistent la reagenți chimici și lumină UV; În set intră seringile, vârfuri de pipete, reactive pentru mentenanță Cu certificat de etalonare.	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: _ mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, of.607, tel/fax: (022) 54 73 73.