

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1627305050774 din 26.07.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Aparate de aer condiționat (climatizatoare)**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m² Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2800 Clasa de eficiența energetică > Răcire / Încălzire: A++ Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Răcire (°C) 15 C / +43 C Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Încălzire (°C) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz) 1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Accesorii: telecomanda Garanție: min 3 ani</p> <p><i>Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru 2 condiționere va fi nevoie aproximativ de:</i></p> <p><i>Canal pentru cablu 60*40 –2 m</i></p>	<p>Aparate de aer condiționat 9000 BTU Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia);</p> <p>Tip: Inverter ; Tip unitate: de perete ; Suprafața acoperită: 20-25 m² ; Putere: 9000 BTU ; Funcție Răcire / Încălzire ; Capacitate Răcire (W) nominală 2640 ; Capacitatea de încălzire (W) nominală 2800 ; Clasa de eficiența energetică > Răcire / Încălzire: A+ Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Răcire (°C) 15 C / +43 C Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Încălzire (°C) -15 C / +24 C ; Agent termic: R 410A ; Alimentare (Ph-V-Hz) 1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) 25/35 ; Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune ; Acustică (dB/A) 54 ; Accesorii: telecomanda; Garanție: 3 ani;</p>	MD81TRP HAA314110 C15755AD

					<p><i>Traseul frigorific standard + pentru 3 condiționere traseul frigorific va fi aproximativ 5 m.</i></p>	<p><i>Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare</i></p> <p>Canal pentru cablu 60*40 –2 m Traseul frigorific standard + pentru 3 condiționere traseul frigorific va fi aproximativ 5 m.</p>	
2	<p>Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și servicii de instalare</p>	<p>KWSM-09R410aH</p>	<p>China</p>	<p>Kanion Group Co. Limited</p>	<p>Tip: Vară/Iarnă On/Off (simplu) Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m² Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire / Umidificare Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2500 Clasa de eficiența energetică > Răcire / Încălzire: A Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Răcire (°C) 18 C / +43 C Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Încălzire (°C) -7 C / +24 C Agent termic: R 410A Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 500 Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani</p> <p><i>Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru 3 condiționere va fi nevoie aproximativ de:</i></p> <p><i>Canal pentru cablu 60*40 –3 m</i> <i>Traseul frigorific standard + pentru 3 condiționere traseul frigorific va fi aproximativ 15 m.</i></p>	<p>Aparate de aer condiționat 9000 BTU Model KANION KWSM-09R410aH, Compresor TOSHIBA (Japonia);</p> <p>Tip: Vară/Iarnă On/Off (simplu) Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m² Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire / Umidificare Capacitate Răcire (W) nominală 2640 ; Capacitatea de încălzire (W) nominală 2800 Clasa de eficiența energetică > Răcire / Încălzire: A+ ; Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Răcire (°C) 18 C / +43 C ; Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) > Încălzire (°C) -7 C / +24 C ; Agent termic: R 410A ; Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) 500 ; Nivel de Presiune Acustică (dB/A) 25/35 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) 54 ; Garanție: min 3 ani</p> <p><i>Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru 3 condiționere va fi nevoie aproximativ de:</i></p> <p>Canal pentru cablu 60*40 –3 m</p>	<p>MD81TRP HAA314110 C15755AD</p>

						Traseul frigorific standard + pentru 3 condiționere traseul frigorific va fi aproxamativ 15 m.
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B