

GRUND 2 ÎN 1 GAMA COLOR

1. DESCRIERE	Grund 2 în 1 „Gama Color” anticoroziv este un produs care conține rășină alchidică, sicativi, solvenți, dioxid de titin, pigmenți, adaosuri anticorozive. Elementele caracteristice principale sunt: - Asigură o bună aderență între materialele de vopsit și suprafața vopsită - Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți - Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni de grosime - Sporește durabilitatea și rezistența atmosferică a stratului finit. - Asigură protecție pe lungă durată împotriva coroziiei și distrugerii a suprafețelor de metal - Stabilizează stratul de rugină până la 100 microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune	
2. UTILIZARE	Grundul 2 în 1 „Gama Color” este destinat pentru grunduirea suprafețelor din metal și lemn, până la acoperirea acestora cu vopsele și lacuri, atât în interiorul încăperilor cât și exterior. Poate fi folosit temporar ca strat finit.	
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP	CARACTERISTICĂ
	VASCOZITATE	MIN. 100 s
	SUBSTANȚE NEVOLATILI	MIN. 50%
	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 350 g/l
	TIMP DE USCARE	MAX 24 ore
	CULOARE	SUR, ROȘU-CAFENIU
	CONSUM	60 – 100 g/m ² /strat
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura optimă de aplicare a produsului: 10 – 30 °C Umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarnă), timpul de uscare crește.	
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugină cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - suprafețele noi de metal se vor degresa Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se îndepărtează urmele de grăsime Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită, cu rugină prin șlefuire	
6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit „Cheton”, Diluant „Cheton”	
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, grundul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit „Cheton”, până la consistența necesară pentru aplicare. În timpul păstrării pe suprafața grundului se poate forma o peliculă, aceasta va fi îndalăturată înainte de utilizare. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +20 °C – 24ore. La scaderea temperaturii, sau sporirea umedității timpul de uscare crește.	
8. AMBALARE	recipienți de	0,9kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. Grundul se păstrează și se transportă în ambalajul original, închis etanș.	
10. MĂSURI	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive.	



CHETON GRUP®

Gama Color

P.M. ȘI P.S.I.	Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare..
12. ALTE INFORMAȚII	Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!