



HATTAT TRAKTÖR

A 110



TRACTOARE HATTAT SERIA "A"

MODEL	A110	МОДЕЛЬ
Motor	Perkins	Двигатель
Serie motor	1104D-44TA	Серия двигателя
Nivelul emisiilor	Stage 0	Экологический уровень
Puterea motorului [kW/CP/tur]	78.5/107/2200	Мощность двигателя [кВ/ЛС/об]
Cuplu motor [Nm/tur]	400/1400	Момент двигателя [Нм/об]
Capacitate cilindrica [cm ³] / nr. de cilindre	4400/4	Объем двигателя [см ³] / кол-во цилиндров
Diametrul cilindrului / cursa [mm]	105 / 127	Диаметр цилиндра / ход поршня [мм]
Tip filtru de aer	uscat cu indicator de avertizare	Тип воздушного фильтра
Tip aspirație	Turbo și intercooler	Подача воздуха
Rezervor de combustibil [lt]	115	Топливный бак [л]
Transmisie		Трансмиссия
Cutie de viteze	12F+12R sincro shuttle	Коробка передач
Ambreiaj	dublu disc tip uscat	Сцепление
Blocare diferențial și puntea față		Блокировка дифференциала и передний мост
Actionare blocare diferențial	Electro-hidraulică	Включение блокировки дифференциала
Actionare puntea față	Electro-hidraulică	Включение переднего моста
APP		ВОМ
Tip APP	Independent	Тип ВОМ
Turatiile APP - motor	540-1890 / 1000-2074	Обороты ВОМ - обороты двигателя
Turatiile APP - motor [opțional]	540-1890 / 540E-1594	Обороты ВОМ - обороты двигателя
APP reversibil	Opțional	Реверсный ВОМ
Frână		Тормоза
Frână	hidraulica cu multi discuri	Многодисковые тормоза
Frână de parcare	mecanică cu acționare manuală	Стояночный тормоз
Activarea puntei fata prin frână	Standard	Активация переднего моста при торможении
Frână pneumatică a remorcii	Opțional	Пневматический тормоз прицепа
Frână hidraulică a remorcii	Opțional	Гидравлический тормоз прицепа
Sistem hidraulic și sistem de suspendare		Гидросистема и навесное устройство
Capacitatea pompei / presiunea pompei [(lt/min)/bar]	58 / 195	Производительность насоса / давление[(л/мин)/бар]
Funcții	autocontrol s/s	Функции
Ieșiri hidraulice [ieșire/supape]	6 / 3	Гидровыходы [штуки/клапана]
Capacitatea sistemului de suspendare [kg]	3700	Грузоподъемность навесного устройства [кг]
Dimensiuni și greutate		Размеры и вес
Greutate fără balast [kg]	3980	Вес без балласта [кг]
Greutate balast frontal [kg]	400 (10x40)	Вес переднего балласта [кг]
Greutate balast spate [kg]	140 (2x70)	Вес заднего балласта [кг]
Lungime totală cu balast frontal [mm]	4340	Общая длина с передним балластом [мм]
Ampatament [mm]	2300	База [мм]
Setările ecartamentului rotii fata [mm]	1515-1730	Колея передних колес [мм]
Setări ecartament roată spate [mm]	1508-1730	Колея задних колес [мм]
Latime totala [mm]	2165	Общая ширина [мм]
Înălțimea totală [mm]	2907	Общая высота [мм]
Garda la sol [mm]	500	Клиренс [мм]
Cauciucuri		Шины
Opțiunea 1 [față]	340/85R24	Вариант 1 [перед]
Opțiunea 1 [spate]	420/85R34	Вариант 1 [зад]
Opțiunea 2 [față]	380/70R24	Вариант 2 [перед]
Opțiunea 2 [spate]	480/70R34	Вариант 2 [зад]
Opțiunea 3 [față]	320/85R28	Вариант 3 [перед]
Opțiunea 3 [spate]	380/85R38	Вариант 3 [зад]
Кабина		Кабина
Complectarea	cu AC și scaun suplimentar	Комплектация

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. are dreptul de a modifica modelele și informațiile tehnice specificate în această broșură.