

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **MD-1542119870510** din **03 decembrie 2018**

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitație deschisă**

Cod CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
	1	Mobilier						
39100000-3	1.1	Paturi in trei niveluri cu saltele	Paturi in trei niveluri cu saltele	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat Egger, color, grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioara a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat Egger, color, grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioara a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 16mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180mm; Greutatea pe locul de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Învelitoarea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabilă 30 zile.

