

Specificații tehnice

**Obiectul achiziției: Privind achiziționarea sistem de supraveghere video/montare, instalare și setare, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani, pentru 2022**

**Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1658298215839 din 29.07.2022. ora 15,00**

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul               | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------|---|---|------------------------|
| 1                               | 2                                       | 3               | 4                          | 5   | 6   | 7                      |
| Lotul nr. 1: Camere             |   |                 |                            |   |   |                        |
| Camere                          | RLC-520                                 | China           | REOLINK INNOVATION LIMITED | <p>Cameră IP interior 4MP 1/3" CMOS, ICR, DWDR, sensibilitate 0,0141 lx@F2.0 compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 fluxuri. Rezoluție și viteză de transmisie video 4Mp@25fps, obiectiv de 2,8 mm. Raza de iluminare IR 10 m, microfon și difuzor încorporate (audio bidirecțional), alarmă I/O 1/1, senzor PIR, suport pentru card de memorie Micro SD 256 GB, DC12V/PoE Material carcasă: plastic. Interval de Garanție min 24 luni</p> | <p><b>Model RLC-520</b><br/> <b>Cameră IP interior 5MP</b><br/>           Senzor de imagine Senzor CMOS de 1/2,7".<br/>           Rezoluție video implicită: 2560x1920 (5,0 Megapixeli) la 30 de cadre/s<br/>           Lentila f=4.0mm fix; F=2,0, cu filtru IR-cut<br/>           Format video H.264<br/>           Câmp vizual Orizontal: 80° Verticală: 58°<br/>           Comutare automată zi și noapte cu filtru tăiat IR<br/> <b>Vedere nocturnă 30 de metri</b> (100 ft) (LED: 18 buc/14 mil/850 nm)<br/>           Audio Înregistrare audio<br/>           PoE IEEE 802.3af, 48V activ<br/>           Alimentare DC DC 12.0V--1A, &lt;8W<br/>           Portul de alimentare DC<br/>           Butonul de resetare a sistemului<br/>           Ethernet One 10M/100Mbps; RJ45</p> |                        |

|       |                 |  |  |  |   |  |
|-------|-----------------|--|--|--|---|--|
|       |                 |  |  |  | <p>Stocare Slot pentru card Micro SD (Max. 128 GB)</p> <p>Audio Microfon încorporat</p> <p>Frame Rate Mainstream: 2fps - 30fps (implicit: 30fps)</p> <p>Substream: 4fps - 15fps (implicit: 7fps)</p> <p>Rata codului Mainstream: 1024 Kbps - 8192 Kbps (implicit: 6144 Kbps)</p> <p>Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (implicit: 160 Kbps)</p> <p>Browser acceptat IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari</p> <p>Sistem de operare suportat PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android</p> <p>Alarmă inteligentă Detectarea mișcării</p> <p>Mod înregistrare Înregistrare declanșată de mișcare; înregistrare programată</p> <p>Protocol și standard HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</p> <p>Acces maxim de utilizator 20 de utilizatori (1 cont de administrator și 19 conturi de utilizator); acceptă până la 12 fluxuri video simultane (10 fluxuri secundare și 2 fluxuri</p> <p>Rezistent la apă IP66</p> <p>Material carcasă:</p> <p>Greutate 385 gr.</p> <p>Garanție 24 luni.</p> |  |
| Cablu | Cablu rețea UTP |  |  | Cablu rețea UTP cupru<br>Cablu TSV CAT5E                     | Cablu rețea UTP cupru<br>Cablu TSV CAT5E  |  |
| Prize | Prize electrice |  |  | Tensiune (v)230v numar prize<br>2/Frecventa 50Hz<br>Interior | Tensiune (v)230v numar prize<br>2/Frecventa 50Hz<br>Interior  |  |

|             |                 |  |  |   |  |
|-------------|-----------------|--|--|---|--|
| Cablu       | Cablu electric  |  |  | Cablu electric de forta cu conductori monofilari din cupru izolatie, acoperit cu PVC                                  | Cablu electric de forta cu conductori monofilari din cupru, izolatie, acoperit cu PVC                                  |
| Conectoare  | Conectoare RJ45 |  |  | -   | -  |
| Injector    | Injector PoE    |  |  | Poe Injector<br>Garantie 24<br>luni   | Poe Injector<br>Garantie 24<br>luni  |
| Canal Cablu | Canal Cablu     |  |  | Dimensiune 25x16x2000,<br>culoare alba ,PVC   | Dimensiune 25x16x2000,<br>culoare alba ,PVC  |
| Switch      | Switch 4 port   |  |  | Specificatii minime: 4-port<br>Gigabit Switch, 4 10/100/1000M<br>RJ45 ports, steel case, LiteWave<br>Green Technology | Specificatii minime: 4-port Gigabit<br>Switch, 4 10/100/1000M RJ45 ports,<br>steel case, LiteWave, Green<br>Technology |
| Instalare   |                 |  |  | Trasare sursa de alimentare,<br>retea prin canal cablu<br>/instalare camera/configurare<br>camera video               | Trasare sursa de alimentare, retea<br>prin canal cablu /instalare<br>camera/configurare camera video                   |

Nume: Apostol Galina

Funcția: Administrator

Data: 28.07.2022

Adresa: Chisinau str.Spartacus 16B

Semnătura \_\_\_\_\_

