

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680166280590
Obiectul achiziției: Tractor și tehnica de dezăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzial s. Doroțcaia, r. Dubăsari

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Armatrac 854 E+	Turcia	Erkunt	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibile cu elementele propuse conform pct.2,3,4,5,6 al prezentei specificații. Anul fabricației: 2023 Putere motor: min 80-90 CP motorina APP spate: minim 540-1000 rot./min. Greutatea: minim 3700 – 4000 kg Completarea: puntea din față dreaptă(tip bara) Transmisia sincronizata: minim 18/4 Capacitate ridicare spate: 3300-3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Tonaj ax tirnați: minim 3200 kg Volum motor: minim 4,50 litri Roti: minim 360/70R24-15,5R38 Lungime: min 4000 - 4200 mm, Inaltime: min 2600 - 2700 mm, Latime: min 1900 -</p>	<p>Tractor nou, anul fabricației-2023. Putere motor: 85 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc Unghi de bracaj: 55 Transmisie sincronizată: 12F+12R Greutate standart: 4150 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 48.5 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/1000 rpm Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică.</p>	

				2000 mm, Cuplare: 4WD mecanica Termen de garantie minim 24 luni	Dotat cu sistem audio in cabina. Garanție: 24 luni sau 1500 motoare
Perie rotativa comunala cu colector	MTC- 2000	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Masa: minim 400 Condiții specific:compatibil cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice. Productivitatea: minim 15000m2/oră 100000,00 Diametru periei: minim 550 mm Presiunea de lucru: minim 10 MPa Volum colector de gunoi: minim 170 litri Volum rezervor de apă: minim 110 litri Debitul pompei:20-40 litri/min Completarea: cu colector pu gunoi,cu rezervor p-u apă,sistem de stropire,perie lateral Lățimea de lucru: minim 2,0 m Viteza de lucru: maxim 10 km/oră Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): minim 1400x2200x 1240 mm Numărul organelor de lucru: maxim 24-25 plastic/23-24 metal Unghiul de atac: 0-12 grade Greutatea: maxim 300-400 kg	Stare: Nou Masa: 420 Condiții specific:compatibil cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice. Productivitatea: 15000m2/oră. Diametru periei: 550 mm Presiunea de lucru: minim 15 MPa Volum colector de gunoi: 200 litri Volum rezervor de apă: 150 litri Debitul pompei:30 litri/min Completarea: cu colector pu gunoi,cu rezervor p-u apă,sistem de stropire,perie lateral Lățimea de lucru: 2,0 m Viteza de lucru: 12.90 km/oră Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): minim 1400x2000x 1240 mm Numărul organelor de lucru:25 plastic. Unghiul de atac: 0-12 grade Greutatea: 420 kg Garantie - 12 luni
Remorca pentru tractor	Celmak	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic sau similar Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000-6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x 700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2000 kg Garanția : min. 12 luni	Greutatea incarcaturii transportate max: 6000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutate totala: 7980 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm

					-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.	
Lama comunala pentru dezapezire	MTC - 2400	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0-2.5 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică sau echivalenta Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Lamă de zăpadă compatibilă cu tractorul propus. Nou. Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2400 mm; Cuplarea: Pe încărcătorul hidraulic frontal ; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Greutate - 400 kg Puterea necesară a tractorului: 80CP Garanție: 12 luni;	
Cupa multifunctionala pentru incarcatorul frontal	General	Ucraina	Uzina AgroKub	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6-2,2 m Greutatea : max. 350 kg Capacitatea de ridicare: maxim 1200 Kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie: 12 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus	
Incarcator frontal	General	Ucraina	Uzina AgroKub	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime de ridicare 4800mm Capacitate de încărcare 2000 kg. Greutatea: 650 kg;	

				<p>Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 500 kg Puterea minimă: min. 80c.p. Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Unghi de descărcare: 30°–35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL