

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși latex, mănuși tricotaj)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Costum de lucru (sezon cald)	Costum de lucru	Moldova	SOLING SA	Compoziția: bumbac min.80% și 20% fibre Compoziția: bumbac min.80% și fibre sintetice 20%, Densitatea de la 240 - 270gr./m², legătura la stofă diagonală. Geaca și pantalonii trebuie să fie dotați cu buzunare laterale, costumul dat nu trebuie să conțină elemente metalice. Manșetele gecii vor fi prevăzute cu nasturi din plastic. Culoarea: Albastru, Gri. Pantalonii (salopeta) și geaca vor fi prevăzuți cu o etichetă, pe care să fie indicată mărimea, compoziția stofei, denumirea producătorului. Mărimi: 46/2- 62/5 <i>Notă:</i> 1. 44/2 - 1 buc. 11.54/2 – 1 buc. 2. 46/2 - 1 buc. 12.54/4 – 6 buc. 3.48/2 - 1 buc. 13.54/5 – 1 buc. 4.48/3 - 4 buc. 14.54/6 – 1 buc.	Costum din Material POSEIDON-245 Compoziție și Densitate: Costumul este realizat din stofă POSEIDON-245, cu densitate de 245 g/m². Compoziția este 80% bumbac, 19% poliester și 1% fir antistatic, având o structură diagonală twill 2/2. Caracteristici: Buzunare: Geaca și pantalonii sunt prevăzuți cu buzunare laterale, oferind funcționalitate suplimentară. Elemente metalice: Costumul nu conține elemente metalice, asigurând confort și siguranță în utilizare. Manșete: Manșetele gecii sunt dotate cu nasturi din plastic, care oferă o închidere sigură și practică. Culoare: Disponibil în culorile albastru	Rezistența la Culoare: Culoare Portocalie, Galbenă, Roșie: Rezistență la Spălare (Metodă E2S, 95°C): 4-5 Schimbare de Culoare: 4-5 Pete pe Poliester: 3-4 Pete pe Bumbac: 4 Culoare Verde, Gri, Royal Box: Rezistență la Spălare (Metodă E2S, 95°C): 4-5 Schimbare de Culoare: 4-5 Pete pe Poliester: 4 Pete pe Bumbac: 4-5

				5.48/4 – 1buc. 6. 50/2 – 4 buc. 7. 50/3 – 3buc. 8. 50/4 – 3 buc. 9. 52/3 – 3 buc. 10. 52/4 – 2 buc. 15.56/3 – 4 buc. 16. 56/4 – 5 buc. 17. 56/6 – 2 buc. 18. 58/3 – 1 buc. 19.58/4 – 2 buc. 20. 58/6 – 2 buc. 21. 62/5 – 1 buc.	și gri. Etichetare: Atât geaca, cât și pantalonii (salopeta) vor fi echipați cu etichete ce indică mărimea, compoziția stofei și denumirea producătorului. Proprietăți ale Materialului: Materialul POSEIDON-245 este un țesătură FR (flame retardant) ușoară, care asigură un grad ridicat de protecție împotriva incendiilor și a descărcărilor electrostatice (ESD). Aceasta este ideală pentru utilizarea în medii industriale, în special în industriile petrochimice și utilităților, fiind potrivită pentru țările cu climat cald. Certificări: Costumul este certificat conform standardelor ISO 11611, ISO 11612, EN 1149, EN 13034, EN 20471 (Culori contrastante) și EN 61482, garantând astfel calitatea și siguranța în utilizare. Utilizare: Costumul din material POSEIDON-245 oferă un confort excelent și o protecție eficientă, fiind ideal pentru îmbrăcăminte de vară FR.	Culoare Albastru închis, Navy, Royal: Rezistență la Spălare (Metodă E2S, 95°C): 4-5 Schimbare de Culoare: 4-5 Pete pe Poliester: 2-3 Pete pe Bumbac: 4 Culoare Negru: Rezistență la Spălare (Metodă E2S, 95°C): 4-5 Schimbare de Culoare: 4 Pete pe Poliester: 2-3 Pete pe Bumbac: 3-4 Proprietăți Fizice: Rezistența la tracțiune (N): Ușor (warp): 1260 Întins (weft): 540 Rezistența la rupere (N): Ușor (warp): 25 Întins (weft): 20 Stabilitate dimensională la spălare, max: 3% Rezistență la abraziune: 25,000 frecări Rezistență la pilling: 4 Proprietăți FR și Speciale:
--	--	--	--	---	--	---

						Rezistent la flacără: EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E3, F1): 5×60°C ISO 6330 EN ISO 11611 (Clasa 1): 5×60°C ISO 6330 EN 11612 (A1, A2): 100×75°C ISO 15797 EN ISO 14116: 5×60°C ISO 6330 EN 11612 D2: 5×60°C ISO 6330 Arc electric: EN 61482-2: 5×60°C ISO 6330 Rating arc EN 61482-1-1: 5×60°C ISO 6330 Antistatic: EN 1149-5 (metoda 1149-3, metoda 2): 5×60°C ISO 6330 Multi-Risk: EN 13034: 5×60°C ISO 6330 Vizibilitate ridicată: EN 20471: 5×60°C ISO 6330
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SOLING SA** Adresa: **MD-2071, Moldova , mun. Chisinau ,str. Alba-Iulia 77/16-ap.59**

