

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1562760800570 din 10.07.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Tehnică de calcul, lotul 2 “UPS”

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 2 UPS	CTAS 220/50-1,0-SI/24	RM	Srl Sincos-PLUS	Putere minimă (VA) 700	1000 VA	-----
				Putere minimă (W) 480	600 W	
				Tip operațiune Linie interactivă	Line Interactive UPS	
				Tensiune intrare (V) 170-280	165-285 V	
				Tensiune ieșire (V) 230	220V ± 10% (battery mode)	

				Frecvența ieșire (Hz) 50/60 Tip reglare tensiune Reglare automată AVR Autonomie minim. 15 min (200 Watts) Avertizare sonoră Da Model baterie Plumb-acid nu necesită întreținere, baterie înlocuitoare Panou de control Buton de pornire cu led Alte specificații Timp de transfer: 6ms (tipic), 10ms (maxim) Garanție de conformitate Min. 3 ani, conform	50 or 60 ± 6Hz (battery mode) Reglare automată AVR Min. 15 min (2acumulatoare a câte 7A/h) Da Baterie Plumb/acid ermetică, fără întreținere, cu posibilitatea înlocuirii -LED indication and audible alarm function - AUTO start function is option - Cold start function 6ms (tipic), 10ms (maxim) 3 ani UPS 2 ani bacteria de acumulatori	<i>Specification powered</i>
--	--	--	--	---	---	--

				certificatului emis de producător Greutate (Kg) aprox. 5 Temperatura de exploatare 0- 40 grade C.	2 ani acumulatori (pentru temperature de lucru nu mai mari de 40°C Da Nu mai mare de 9,8Kg Temperatura de exploatare 0- 40 grade C.	BATTERY GP11272 ‘Service LIFE(Years)’
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sainsus Iurie În calitate de: director srl SINCOS-PLUS

Ofertantul: srl SINCOS-PLUS Adresa: STR.Milescu Spataru 21/4, of.14, mun.Chişinău, RM, MD 2075