

APROB  
Vicedirector al Serviciului Special  
Vasile AGHENIE  
" " 2022

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**
2. Obiectul achizițiilor: **Serviciul Special, US Sîngerei**
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: **rn. Sîngerei, s. Pepeni**
4. Amplasarea obiectivului: **rn. Sîngerei, s. Pepeni**
5. Denumirea obiectivului: **Lucrări de izolare termică a fașadului punctului de trecere din Unitatea Specială Sîngerei**
6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:  
Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.  
Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.  
Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.  
Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.  
Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.  
Garanție: 5 ani.  
În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.  
Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.  
Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.
7. Volumul lucrărilor:  
Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

### Lucrări de izolare termică a fașadului punctului de trecere:

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                       | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                         | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie si izolare termica a fatadei</b>                  |                    |        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti                                     | m2                 | 20,000 |
| 2      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2                 | 20,000 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 3  | RpCJ23A | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T                                                                                                                                                                | m2 | 20,000  |
| 4  | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 97,500  |
| 5  | IzF54B  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren grosimea 5 cm, cu finisarea glafurilor                                                                                               | m2 | 97,500  |
| 6  | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 97,500  |
| 7  | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 15,000  |
| 8  | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"(sau echivalent) la pereti                                                                                                                                                                                                         | m2 | 97,500  |
| 9  | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusive (parapet) | m  | 19,100  |
| 10 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (otmostca)                                                                                                                                                                         | kg | 109,500 |
| 11 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate (otmostca)                                                                                                                  | m2 | 104,000 |
| 12 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive                                                          | m2 | 1,750   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                          | 4 | 5     |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|    |            | <b>2. Capitolul 2. Lucrari diverse</b>                                                                     |   |       |
| 13 | TrB05A2-9  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m          | t | 3,000 |
| 14 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 3,000 |
| 15 | TsI50B5    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                              | t | 3,000 |

Inginer-constructor



Natalia SLIONKINA

Şef Secţie mecanizare şi construcţii



Victor GRÎŢCO