

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780403181129
Obiectul achiziției: Sisteme de supraveghere video (echipamente, montaj si configurare) pentru clădirile administrative DGACG RM

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă*	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sisteme de supraveghere video (echipamente, montaj și configurare) pentru clădirile administrative DGACG RM, inclusiv:						
Str. V. Alecsandri 1						
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)×2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDA	
Camera video IP interioara 5 Mp	BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)	Poland	BSC	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezolutia 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°).Codecuri de compresie:	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezolutia 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)×1620(V) , 5 MP, 30 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB . BLC, HLC.	

				<p>H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card microSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani! 2 ani</p>	<p>Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani.</p> <p>Certificat EU, NDAA</p>	
NVR 16 Ch	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)	Poland	BCS	<p>Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p>Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p> <p>Certificat EU, NDAA</p>	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	<p>Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală</p>	<p>Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-</p>	

				100-240 V	240 V Garanția: 2 ani
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani
Str. Hâncești 53					
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P- TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200x1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)x2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDA
Camera video IP interioara 5 Mp	BCS-P- EIP25FSR3L3- Ai2(2)	Poland	BSC	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560x1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)x1620(V) , 5 MP, 30 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB . BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la

				stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!	detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani. Certificat EU, NDAA	
NVR 16 Ch	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)	Poland	BCS	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată. Certificat EU, NDAA	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani	
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256	

				3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani
Str. S. Lazo 48					
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj.Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)×2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA
Camera video IP interioara 5 Mp	BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)	Poland	BSC	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)×1620(V), 5 MP, 30 fps . Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB . BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani.

				de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!	Certificat EU, NDA	
NVR 16 Ch	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)	Poland	BCS	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată. Garanție de 3 ani.	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani	
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani	

Str. V. Lupu 18

<p>Camera video IP exterioră 6 Mp</p>	<p>BCS-P-TIP26FCL3-Ai1</p>	<p>Poland</p>	<p>BCS</p>	<p>Camera de supraveghere video exteriora Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj.Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>	<p>Camera de supraveghere video exteriora Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)×2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA</p>	
<p>Camera video IP interioara 5 Mp</p>	<p>BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)</p>	<p>Poland</p>	<p>BSC</p>	<p>Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p>Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezolutia 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)×1620(V), 5 MP, 30 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani. Certificat EU, NDAA</p>	
<p>NVR 16 Ch</p>	<p>BCS-P-NVR1602-A-</p>	<p>Poland</p>	<p>BCS</p>	<p>Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă,</p>	<p>Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție</p>	

	4K(5)			<p>protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.</p>	<p>perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată. Garanție de 3 ani.</p> <p>Certificat EU, NDA</p>	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	<p>Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V</p>	<p>Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani</p>	
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	<p>HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!</p>	<p>HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani</p>	
Bd. Stefan cel Mare 134						
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	<p>Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200x1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării</p>	<p>Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)x2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării</p>	

				(clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	(clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA	
Camera video IP 6 Mp	BCS-P-EIP26FSR3L3-Ai2	Poland	BCS	<p>Camera de tip cube Cameră Cube de 6 megapixeli bazată pe învățare profundă pentru protecția activă a zonelor interioare. Inteligență: detectează intruziunea umană și a vehiculelor în zona protejată, precum și în zonele de interes (monitorizare avansată). Trimite alerte către telefon. Analiza comportamentului obiectelor: traversarea liniilor, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (mișcarea camerei, ocluzia lentilei, defocalizarea), detectarea feței. Filtru de alarmă falsă încorporat pentru: schimbări de lumină, animale și insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 - 4MP 25 fps). Full-HD în timp real!</p> <p>Microfon încorporat cu filtrare a zgomotului și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 kbps. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.8, sensibilitate 0,008 lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Lentilă 2,8 mm. Unghi de vizualizare 107,8°. (True Day/Night ICR). Senzor PIR (până la 8m).</p> <p>Iluminare IR de până la 10 metri. Acceptă carduri SD de până la 256GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6,9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. Garanție 5 ani!</p>	<p>Camera de supraveghere video interioara. Camera cu rezolutia 6 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 3200(H)×1800(V), 6 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.003 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110,1°). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, trei fluxuri. 3D DNR, WDR 130 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 9,6 W) ± 25%, PoE (consum 6,9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C.</p> <p>Garanție de 3 ani. Certificat EU, NDAA</p>	
NVR 9 Ch	BCS-P-NVR0902-A-4K(5)	Poland	BCS	NVR cu 8 canale, recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală și Detectie mișcare. Acceptă camere cu rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți la intrare 80 Mbit/s. Rată	NVR cu 9 canale, recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală și Detectie mișcare. Acceptă camere cu rezoluție de până la 16 MP. Rată de biți la intrare 320Mbps(160Mbps Ai) . Rată de biți la ieșire	

				de biți la ieșire 80 Mbit/s. Decodare AI activată/dezactivată: 8 canale / 6 canale la 1080p (30 fps). Recunoaștere facială: Recunoaștere facială pe 1 canal (până la 4 MP), comparare imagini faciale pe 2 canale. Capacitate bibliotecă de până la 5.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video pe 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP. Detectează intruziunea umană/a vehiculelor în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Detectie mișcare pe 4 canale cu identificare a tipului de om/vehicul. Ieșiri: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video: 265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×Gigabit LAN. Intrare leșire audio: 1/1. 1 HDD SATA până la 10 TB. Alimentare: 12V, 1.5 A. Interval de temperatură: -10°C până la +55°C. Garanție 3 ani!	160Mbps. Decodare AI activată/dezactivată: 9 canale la 1080p (30 fps). Recunoaștere facială: Recunoaștere facială pe 1 canal (până la 4 MP), comparare imagini faciale pe 2 canale. Capacitate bibliotecă de până la 5.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video pe 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP. Detectează intruziunea umană/a vehiculelor în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Detectie mișcare pe 4 canale cu identificare a tipului de om/vehicul. Ieșiri: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video: 265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2×USB 2.0, 2×Gigabit LAN. Intrare leșire audio: 1/1. 2 HDD SATA până la 16 TB . Alimentare: 12V, 1.0 A fara HDD. Interval de temperatură: -10°C până la +50°C. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani	
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani	
Str. A. Pușkin 22						
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării	Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)×2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării	

				(clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codec-uri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	(clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codec-uri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codec-uri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA	
NVR 16 Ch	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)	Poland	BCS	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată. Certificat EU, NDAA	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1	

				Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V	Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani	
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani	
str. A. Russo 1						
Camera video IP exterioră 6 Mp	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	Camera de supraveghere video exterioră Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200x1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Sensor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Camera de supraveghere video exterioră Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)x2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Sensor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA	
Camera video IP interioară 5 Mp	BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)	Poland	BSC	Camera de supraveghere video interioară Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560x1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Sensor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului.	Camera de supraveghere video interioară Camera cu rezoluția 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)x1620(V) , 5 MP, 30 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sport), sabotaj. Sensor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB . BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de	

				Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!	zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani. Certificat EU, NDAA	
NVR 16 Ch	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)	Poland	BCS	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată. Certificat EU, NDAA	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani	

HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani	
str. G. Tudor 5						
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P- TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200x1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj.Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!	Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)x2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDAA	
Camera video IP interioara 5 Mp	BCS-P- EIP25FSR3L3- Ai2(2)	Poland	BSC	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560x1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de	Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)x1620(V) , 5 MP, 30 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codexuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB . BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE	

				fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!	(consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani. Certificat EU, NDAA	
NVR 16 Ch	BCS-P-NVR1602-A-4K(5)	Poland	BCS	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 160 Mbps. Rată de biți de ieșire de 80 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la 4 MP (până la 8 MP) (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată.	Registrator video Registrator video de rețea cu 16 canale, cu recunoaștere facială inteligentă, protecție perimetrală. Acceptă înregistrare pentru camere cu o rezoluție de până la 12 MP. Rată de biți de intrare de 320 (160 Ai) Mbps. Rată de biți de ieșire de 160 Mbps. Recunoaștere facială: Recunoaștere facială (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal), comparare a imaginilor feței pe 8 canale. Capacitate bibliotecă de până la 50.000 de fețe. Protecție perimetrală: Acceptă analize video (până la 4 MP pe 2 canale, 5-8 MP pe 1 canal). Detectează intruziunea umană/vehicul în zona protejată și previne alarmele false. Notificări push ale alarmelor pe telefon. Identificarea evenimentelor umane/vehicul pe toate canalele de până la până la 8 MP (cu modul SVC activat). Caută și afișează rapid ținte specifice (umane sau vehicule) cu un singur clic. Selectați ținta care vă interesează și obțineți toate momentele în care a fost identificată. Certificat EU, NDAA	
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V	Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani	
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de	HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max).	

				energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!	Garanție 3 ani	
bd. Stefan cel Mare 180						
Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P- TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	<p>Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>	<p>Camera de supraveghere video exterioara Camera color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)×2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani.</p> <p>Certificat EU, NDA</p>	
Camera video IP interioara 5 Mp	BCS-P- EIP25FSR3L3- Ai2(2)	Poland	BSC	<p>Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 4 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 4 MP, 25 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 104°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD de cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 7,68 W) ± 25%, PoE (consum 9,21 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani!</p>	<p>Camera de supraveghere video interioara Camera cu rezoluția 5 megapixeli imagine color 24/7 cu comunicare bidirecțională, protecție activă cu sirenă și lumină stroboscopică, iluminare hibridă. Rezoluție: 2880(H)×1620(V), 5 MP, 30 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: clasificare persoane și vehicule, zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.7, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Lentilă de 2.8 mm (unghi de vizualizare 112,8°). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 130 dB. BLC, HLC. Tehnologie pentru reducere îmbunătățită a zgomotului. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor încorporat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și lumină stroboscopică încorporate. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 10 W) ± 25%, PoE (consum 9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Garanție de 3 ani.</p> <p>Certificat EU, NDA</p>	

str. Bucuria 18A DRC

Camera video IP exterioară 6 Mp	BCS-P-TIP26FCL3-Ai1	Poland	BCS	<p>Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat Rezoluție: 3200×1800, 6 MP, 20 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj.Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/2.4, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codexuri audio MP2L2 și AAC. Slot pentru card MicroSD pentru cel puțin 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani!</p>	<p>Camera de supraveghere video exterioara Cameră color 24/7 de 6 megapixeli cu microfon încorporat. Rezoluție: 3072(H)×2048(V), 6 MP, 25 fps. Inteligență: Detectie inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Senzor CMOS cu scanare progresivă 1/1.8, sensibilitate 0.0003Lux (F1.0). Codecuri de compresie: H.265+, H.265, H.264, flux dual. 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 110.4°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio G.711A / G.711U. Slot pentru card MicroSD 512 GB. Iluminare de fundal alb cald până la 30 de metri. Alimentare: DC12V (consum 2,8W), PoE (consum 5,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Se utilizează cu suportul. Garanție 3 ani. Certificat EU, NDA</p>
Switch Poe 8 ch	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	<p>Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V</p>	<p>Număr de porturi Ethernet: 12 Port Viteză Ethernet: 10/100/1000 Număr de porturi SFP+: 4 Sistem de operare: RouterOS L6 (doar v7) Număr de nuclee procesor: 16 Viteză de ceas procesor de bază: 2000 MHz Arhitectură procesor: ARM 64-bit RAM: 16 GB Stocare internă: 128 MB Port consola: RJ45 Număr de sloturi M.2: 1 Sursă de alimentare: Sursă de alimentare duală 100-240 V Garanția: 2 ani</p>
HDD 6 Tb	Western Digital WD64PURZ	China	Western Digital	<p>HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani!</p>	<p>HDD specializat 6Tb Serie specializată, conceput pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în modul 24/7. Capacitatea hard disk-ului este de 6 TB, factor de formă 3,5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Turație ax - 5400 rpm. Consum de energie 4,1 W (max). Garanție 3 ani</p>
Cablu electric	LTC91006	Ucraina			Cablu electric 3 * 1.5 mm² Alb Cupru
Box termoplast 100x100	V1303891	Turcia	Kasan		Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 mm Plastic

Box termoplast 400x500	V93095	Turcia	Kasan		Cutie ABS plastic 400 x 500 x 180 mm IP65	
Cord (tros)	V22343	Turcia	Elmos		Cablu de oțel 3 mm 6x7	
Cablu canal 16*25	V94005	Turcia	Scame		Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	
Cablu UTP cat. 5 exterior	LSS 5EUtp	China	LSS		Outdoor UTP fara TROS, Solid, cat 5E 4x2, 24AWG cooper (0.50mm), PE, negru	
Tub gofrat	IPS20F	Turcia	Scame		Tub gofrat 320N 20 mm Gri	

Semnat: _____

Pelipetchi Boris

În calitate de: Administrator

Ofertantul: LISNIC ALARM SRL

Adresa: Chisinau, str. Pietrarilor 2/1

15/06/2026
