

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: VM nr.ocds-b3wdp1-MD-1773997160382/ 21584395 din: 20.03.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale „REPETAT								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii								
1	Frigider pentru vaccini 130-180L	Frigider pentru vaccini 130-180L	BPR-5V130(F)	China	Biobase	<p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația Configurație staționar, orizontal Capacitatea internă a camerei ≥ 130 și 180 litri \leq Ușa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu miner și blocare cu cheie Lumină interior Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarma acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $\pm 2 \dots +8^\circ\text{C}$ Timp de menținerea temperaturii în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 ore Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare pentru sertar obligatoriu</p>	<p>Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.</p> <p>Parametrul Specificația Configurație staționar, orizontal Capacitatea internă a camerei ≥ 130 și 180 litri \leq Ușa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu miner și blocare cu cheie Lumină interior Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarma acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $\pm 2 \dots +8^\circ\text{C}$ Timp de menținerea temperaturii în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 ore Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 37 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare pentru sertar obligatoriu</p>	CE ISO, DM000451823

2	Optotip pentru examen oftalmologic	Optotip pentru examen oftalmologic	VC-235	China	SHANGHAI TOPVIEW INDUSTRIAL CO.,LTD	<p>Illuminare alba Tip pacient adult, copii Teste presetate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de III; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); <p>Durata de viata a becului de la 30.000 ore Posibilitate fixare pe perete obligatoriu Distanța de lucru reglabila 2-6 metri Luminozitate ecran reglabia Alimentare 220 V, 50 Hz</p>	<p>Illuminare alba Tip pacient adult, copii Teste presetate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de III; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); <p>Durata de viata a becului de la 30.000 ore Posibilitate fixare pe perete obligatoriu Distanța de lucru reglabila 2-6 metri Luminozitate ecran reglabia Alimentare 220 V, 50 Hz</p>	CE,ISO, DM000860342
---	------------------------------------	------------------------------------	--------	-------	--	--	--	------------------------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4