

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21051705 , conform SIA RSAP / M-Tender						
Denumirea procedurii de achiziție: Piese p/u utilaj medical - 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
23.Distilator "АДЭ-50, Ливам"	ТЭН 86А10/3,5	Belarusi	Adipol	23.1.Tenuri spiralate - Межцентровое расстояние: 80мм; Высота (рабочая): 100 (-5)мм; Штуцер: М18х1,5; ТЭН 86А10/3,5 J220 РБ_т; Гайка - 2шт; прокладки паронитовые - 2шт; прокладки резиновые - 2шт; шайба нержавеющая Ø 18 плоская - 2шт.	23.1.Tenuri spiralate - Межцентровое расстояние: 80мм; Высота (рабочая): 100 (-5)мм; Штуцер: М18х1,5; ТЭН 86А10/3,5 J220 РБ_т; Гайка - 2шт; прокладки паронитовые - 2шт; прокладки резиновые - 2шт; шайба нержавеющая Ø 18 плоская - 2шт.	ГОСТ 19108-81/ГОСТ 13268-88
24.Distilator "АЭ-25МО, ТЗМОИ"	160.06.000	Belarusi	Adipol	24.1.Tenuri 2,75Kw, Ø 14 mm, inox "spiralat" - Тэн 160.06.000; Среда применения: вода; Мощность ТЭН: 2,7 кВт; Напряжение ТЭН: 220 В; Материал: медь или нержавеющая сталь; Диаметр оболочки: 8 мм; Резьба втулок (штуцеров) для установки: М14 х 1,5; Резьба контактных стержней ТЭН: М4; •Гайка - 2шт. •прокладки паронитовые - 2шт. •прокладки резиновые - 2шт. •шайба нержавеющая - 2шт.	24.1.Tenuri 2,75Kw, Ø 14 mm, inox "spiralat" - Тэн 160.06.000; Среда применения: вода; Мощность ТЭН: 2,7 кВт; Напряжение ТЭН: 220 В; Материал: медь или нержавеющая сталь; Диаметр оболочки: 8 мм; Резьба втулок (штуцеров) для установки: М14 х 1,5; Резьба контактных стержней ТЭН: М4; •Гайка - 2шт. •прокладки паронитовые - 2шт. •прокладки резиновые - 2шт. •шайба нержавеющая - 2шт.	ГОСТ 19108-81/ГОСТ 13268-88
36.Acumulator p/u dispozitive medicale	EXA1236W	Franta	VLAD	36.1.Acumulator 12V, 9Ah/20HR - dimensiuni: 65(±2)mm x 151(±2)mm x 93.5(±2)mm	36.1.Acumulator 12V, 9Ah/20HR - dimensiuni: 65(±2)mm x 151(±2)mm x 93.5(±2)mm	ISO
42.Dispozitive de respirație artificială	E-15/5	Germania	Gambert	42.1.Senzor de oxigen - Output: (7-13mv) in air at 25°C sea level; Range: 0-100% O2 (max), 0-1% O2 (min); Accuracy: Within ±1% of full scale at constant temperature and pressure; Response time: Less than 6 seconds to 90% of final value; Operating humidity: 0-99% RH (non-condensing); Operating temp: 0-40°C (32-104°F); socket for JACK 3,5mm connector	42.1.Senzor de oxigen - Output: (7-13mv) in air at 25°C sea level; Range: 0-100% O2 (max), 0-1% O2 (min); Accuracy: Within ±1% of full scale at constant temperature and pressure; Response time: Less than 6 seconds to 90% of final value; Operating humidity: 0-99% RH (non-condensing); Operating temp: 0-40°C (32-104°F); socket for JACK 3,5mm connector	CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocar Vera**
Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**