

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1770043918029 din 02/02/2026
Obiectul achiziției: Autoturn cu platformă telescopică, înălțimea de lucru 18m, capacitatea de încărcare a platformei 250 kg

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
42400000-0 Autoturn cu platformă telescopică	Autoturn cu platformă telescopică 18m ISUZU	China	Suizhou Dongzheng Special Automotive Co., Ltd.	Camion mobil turn cu platformă telescopică cu înălțime de lucru 18 m. Anul producerii 2025-2026. Stare nou. Locuri în cabina 3 inclusiv conducatorul. Putere motor, 110-140 CP Diesel Dimensiune roți - R 17.5-R 19 Tip suspensie Platformă telescopică turn cu înălțime de lucru 18 m Tip: cu braț articulat Înălțime de lucru, 18 m Lățime de lucru, 9-11 m Capacitate de încărcare platformă, 250-300 kg Unghi de pivotare 360 Unghi de rotație nacelă 2x90 Tip cilindru extensie - Telescopic, în interiorul brațului Tip de acționare cu automat - Electrohidraulic și de la distanță. Poziționare nacelă - Poziționată în spate ECHIPAMENTE: Pentru 2 persoane, din aluminiu - obligatoriu	Camion mobil turn cu platformă telescopică cu înălțime de lucru 18 m. Anul producerii 2025. Stare nou. Locuri în cabina 3 inclusiv conducatorul. Putere motor, 131 CP Diesel Dimensiune roți - R 17.5 Tip suspensie Platformă telescopică turn cu înălțime de lucru 18 m Tip: cu braț articulat Înălțime de lucru, 18 m Lățime de lucru, 9-12 m Capacitate de încărcare platformă, 250 kg Unghi de pivotare 360 Unghi de rotație nacelă 2x90 Tip cilindru extensie - Telescopic, în interiorul brațului Tip de acționare cu automat - Electrohidraulic și de la distanță. Poziționare nacelă - Poziționată în spate ECHIPAMENTE:	

				Dispozitiv de comunicare între operator și lucrătorul platformei - obligatoriu Telecomandă în platformă și pe platformă - obligatoriu Limitator de sarcină maximă - obligatoriu Sistem de coborâre manuală a platformei în caz de defecțiune - trebuie să fie obligatorie Dispozitiv de semnalizare sonoră în platformă și de la panoul de control de pe platformă - trebuie să fie obligatorie Sistem de oprire de urgență a motorului cu comandă de la nacelă și de la consola inferioară - trebuie să fie obligatorie care trebuie să fie prevăzut cu buton "STOP" - trebuie să fie obligatoriu Dispozitiv de fixare a centurii de montare - trebuie să fie obligatoriu Mecanismul de ridicare trebuie să fie echipat cu un sistem de înregistrare a lucrărilor efectuate. - trebuie să fie obligatorie Respectarea cerințelor NRS 35-03-73;2006 - trebuie să fie obligatorie Număr de stabilizatoare - 4 Lățime maximă de extensie a stabilizatoarelor - Față - 2700 mm Spate - 2900 mm Panou de control comandat - în nacelă, cu protecție Să fie echipat cu un sistem de iluminare pentru a asigura funcționarea pe timp de noapte: Roată de rezervă, similară cu cele instalate pe camion, cric, cheie pentru roți. Extinctor, trusă de prim ajutor, semnalizare de urgență, vestă fluorescentă. Covorașe de cauciuc trebuie să fie în cabină. Meniul de operare trebuie adaptat în limba română sau rusă.	Pentru 2 persoane, din aluminiu Dispozitiv de comunicare între operator și lucrătorul platformei. Telecomandă în platformă și pe platformă. Limitator de sarcină maximă. Sistem de coborâre manuală a platformei în caz de defecțiune. Dispozitiv de semnalizare sonoră în platformă și de la panoul de control de pe platformă. Sistem de oprire de urgență a motorului cu comandă de la nacelă și de la consola inferioară si este prevăzut cu buton "STOP" Dispozitiv de fixare a centurii de montare. Mecanismul de ridicare este echipat cu un sistem de înregistrare a lucrărilor efectuate. Respectarea cerințelor NRS 35-03-73;2006 Număr de stabilizatoare - 4 Lățime maximă de extensie a stabilizatoarelor - Față - 2700 mm Spate - 2900 mm Panou de control comandat - în nacelă, cu protecție este echipat cu un sistem de iluminare pentru a asigura funcționarea pe timp de noapte: Roată de rezervă, similară cu cele instalate pe camion, cric, cheie pentru roți. Extinctor, trusă de prim ajutor, semnalizare de urgență, vestă fluorescentă. Covorașe de cauciuc este în cabină. Meniul de operare adaptat în limba rusă. Garantie: 36 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Donici Gheorghe

În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL

Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A,
or. Stauceni, mun. Chisinau Republica Moldova