



LUBRICANTS
C O M P A N Y

VIPOIL Industrial I20-A

Ulei industrial

Ulei industrial fără aditivi pentru lubrifierea generală a instalațiilor industriale. Fabricat din uleiuri de bază rafinate cu solvent, asigură eficiența sistemului pentru mașinile industriale și mecanismele care nu necesită protecție suplimentară împotriva oxidării sau coroziunii.

APLICATII

Conceput ca fluid de lucru in sistemele generale ale instalatiilor industriale.

NORME

ISO VG 32
ISO 11158 HH

Cincinnati P-68

SPECIFICATII TEHNICE

Proprietate		Metoda	Valoare
Densitate @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	875
Viscozitate Cinematica @ 40°C	mm/s ²	ASTM D445	32
Viscozitate Cinematica @ 100°C	mm/s ²	ASTM D445	5,3
Indice de viscozitate		ASTM D2270	96
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	215
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-15

*Aceste caracteristici sunt tipice productiei actuale. Valorile proprietatilor pot varia in timp.

Acest produs nu provoaca efecte adverse atunci cand este folosit in scopurile propuse. Fisa cu Date de Securitate este disponibila la cerere.

VIPOIL SRL

14 Bulevardul Chimiei, Iasi, 700293 Romania

Tel: +4 (0) 232-254-153

www.vipoil.ro



LUBRICANTS
C O M P A N Y

VIPOIL Industrial I40-A

Ulei industrial

Ulei industrial fără aditivi pentru lubrifierea generală a instalațiilor industriale. Fabricat din uleiuri de bază rafinate cu solvent, asigură eficiența sistemului pentru mașinile industriale și mecanismele care nu necesită protecție suplimentară împotriva oxidării sau coroziunii.

APLICATII

Conceput ca fluid de lucru in sistemele generale ale instalatiilor industriale.

NORME

ISO VG 68
ISO 11158 HH

Cincinnati P-69

SPECIFICATII TEHNICE

Proprietate		Metoda	Valoare
Densitate @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	880
Viscozitate Cinematica @ 40°C	mm/s ²	ASTM D445	68
Viscozitate Cinematica @ 100°C	mm/s ²	ASTM D445	8,5
Indice de viscozitate		ASTM D2270	95
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	235
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-25

*Acele caracteristici sunt tipice productiei actuale. Valorile proprietatilor pot varia in timp.

Acest produs nu provoaca efecte adverse atunci cand este folosit in scopurile propuse. Fisa cu Date de Securitate este disponibila la cerere.

VIPOIL SRL

14 Bulevardul Chimiei, Iasi, 700293 Romania

Tel: +4 (0) 232-254-153

www.vipoil.ro