

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1754576238797 / 21464640 din 28 august 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor și mărfurilor de construcție (vopsele email) pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Vopsele email						
1.1. Vopsea Email. Culoare roșie	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7 kg.	
1.2. Vopsea Email. Culoare albastră	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7 kg.	
1.3. Vopsea Email. Culoare galbenă	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu,	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu,	

				crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg.	crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7 kg.	
1.4. Vopsea Email. Culoare verde	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,7/3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru. Timpul de uscare max: 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7 kg.	
1.5. Vopsea spray (<u>fluorescentă</u>). Culoare galbenă	Biodur	UA	Newton - Promservice	Culoare galbenă. Vopsea acrilică aerosolizată fluorescentă -utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare galbenă. Vopsea acrilică aerosolizată fluorescentă -utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
1.6. Vopsea spray (<u>fluorescentă</u>). Culoare roșie	Biodur	UA	Newton - Promservice	Culoare roșie. Vopsea acrilică aerosolizată fluorescentă -utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare orange. Vopsea acrilică aerosolizată fluorescentă -utilizată pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	
1.7. Vopsea spray. Culoare neagră	Biodur	UA	Newton - Promservice	Culoare neagră. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare neagră. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
1.8. Vopsea spray. Culoare sură	Biodur	UA	Newton - Promservice	Culoare sură. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare sură. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	
1.9. Vopsea spray. Culoare argintie	Biodur	UA	Newton - Promservice	Culoare argintie. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare argintie. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
1.10. Vopsea spray. Culoare albă	Biodur	UA	Newton - Promservice	Culoare albă. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip:	Culoare albă. Vopsea acrilică aerosolizată utilizată pentru aplicarea pe suprafețe tip:	

				metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	
1.11. Lac pentru lemn. Color (alun)	Coloris Lazur 350 C	RM	FPC Cheton Grup SRL	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.5 kg/l.	
1.12. Lac pentru lemn. Color (stejar)	Coloris Lazur 350 C	RM	FPC Cheton Grup SRL	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.5 kg/l.	
1.13. Grund Alchidic pentru metal. Culoare sură	Nova P GF-021	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Durata de uscare completă este max. 24 ore la temperatura 10-30°C. Conținutul maxim COV -350 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Durata de uscare completă este max. 24 ore la temperatura 10-30°C. Conținutul maxim COV -350 g/l. Ambalaj 2.7 kg.	
1.14. Spray tehnic lubrifiant	Piton	UA	Newton - Promservice	Produs multifuncțional pe bază de dizolvanți și uleiuri minerale. Poate curăța și proteja, lubrifia, desface ansambluri ruginite, opri scârțâitul, înlătura umezeala și debloca mecanismele înțepenite; Ambalaj 400÷500 ml .	Produs multifuncțional pe bază de dizolvanți și uleiuri minerale. Poate curăța și proteja, lubrifia, desface ansambluri ruginite, opri scârțâitul, înlătura umezeala și debloca mecanismele înțepenite; Ambalaj 400 ml .	
Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						