

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1581925292989 (21019771)</u>						Data: „20-24” februarie 2020	
Denumirea licitației: <u>Diferite produse chimice</u>						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul artic.	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul Nr. 2

24960 000-1	Produse anticorozive		Rusia	НПО "ПОЛИХИМА ЭРО"	Produs pentru protejarea echipamentelor si suprafețelor metalice de acțiunea distructivă a factorilor chimici, termici si mecanici (VD-40, sau echivalent). Sunt necesare pentru înlăturarea stratului de coroziune, oxidare, cât și degresare a sup	Produs pentru protejarea echipamentelor si suprafețelor metalice de acțiunea distructivă a factorilor chimici, termici si mecanici (VD-40, sau echivalent). Sunt necesare pentru înlăturarea stratului de coroziune, oxidare, cât și degresare a sup	
-------------	----------------------	--	-------	--------------------	--	--	--

Lotul Nr. 6

24960 000-1	Lipire cu flux interior Ø-2mm		Rusia	НПО "ПОЛИХИМА ЭРО"	Aliaj (de tip POS-61, SN/PB 60/40 sau echivalent), punctul de topire maximum 180 - 190° C, diametru - 2 mm. cu flux interior, pentru lipire cu ciocan de lipit (bobină-100gr./buc.)	Aliaj (de tip POS-61, SN/PB 60/40 sau echivalent), punctul de topire maximum 180 - 190° C, diametru - 2 mm. cu flux interior, pentru lipire cu ciocan de lipit (bobină-100gr./buc.)	
-------------	-------------------------------	--	-------	--------------------	---	---	--

Lotul Nr. 7

24960 000-1	Adeziv pentru sudare moleculară		Rusia	НПО "ПОЛИХИМА ЭРО"	Fără miros. Nu este inflamabil, pentru sudare moleculară din metal (de tip adeziv-epoxidic din 2 componente "Epoxy Steel"- sau echivalent). Adezivul de înaltă rezistență. Rezistent la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților. (ambalaj - 2 componente cu masa nu mai mică de 28,3gr. fiecare/buc.)	Fără miros. Nu este inflamabil, pentru sudare moleculară din metal (de tip adeziv-epoxidic din 2 componente "Epoxy Steel"- sau echivalent). Adezivul de înaltă rezistență. Rezistent la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților. (ambalaj - 2 componente cu masa nu mai mică de 28,3gr. fiecare/buc.)	
-------------	---------------------------------	--	-------	--------------------	---	---	--

Numele, Prenumele: LELICA VALERIU

Ofertantul: "BIORAM COM" SRL

În calitate de: Administrator

Adresa: or. Ialoveni, str. Brasov 66