



Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

## TRACTOR CU CABINĂ ÎNGUSTĂ FT 604 N

### Parametrii-cheie:

- ⊗ **Cabina:** cabină îngustă cu lățimea mai mică de 1,4 m pentru efectuarea lucrărilor în spații restrânse și-n livezi super intensive, încălzitor în completarea standard. Volan reglabil după poziționare, scaun cu suspensie pneumatică ș.a pentru îmbunătățirea operării tractorului;
- ⊗ **Poduța dreaptă, levier central de schimbare a vitezelor:** pentru o operare cu tractorul mult mai confortabilă;
- ⊗ **Cuția de viteze:** configurarea standard 8F+8R cu sincroni, și revers, sigură, economă și comodă. Reversul este o opțiune care oferă economie de energie, siguranță și comoditate;
- ⊗ **Motorul:** motor Lovol cu 4 cilindri
- ⊗ **Ambreiajul:** mufă dublă de 10-11 inch echipată cu disc de fricțiune dintr-un material ceramic special;
- ⊗ **Capacitatea de ridicare:** 1150 kg.

### Descrierea tehnică succintă:

Clasa de tracțiune: 0,9

Formula la roți: 4x4

Tipul motorului: A4K41T60, 60 CP

Cuția de transmisii: mecanică, cu revers, nr. de transmisii – 8Fx8R,  
diapazonul de viteză 2,24 – 30,0 km/h.

Dimensiunile de gabarit: 4050x1400x2560 mm.

Masa: 2500 kg.

**Dotat cu contragreutăți: față: 25 kg x 6 unit.,**

**spate: 45 kg x 2 unit**





**Agropiese-TGR**

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

| <b>Dimensiunile de gabarit</b> |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lungimea, mm                   | 4050        |
| Lățimea, mm                    | 1400        |
| Înălțimea, mm                  | 2560        |
| Ampatamentul, mm               | 2040        |
| Ecartamentul                   |             |
| Roților din față, mm           | 1200 – 1500 |
| Roților din spate, mm          | 1250 – 1550 |
| Masa constructivă, kg          | 2150        |
| Masa minimă de lucru, kg       | 2500        |

| <b>Motorul</b>                                |  |
|---|--|
| Tip   | A4K41T60   |
| Model   | bloc, cu răcire lichidă,<br>4 timpi, injecție<br>directă |
| Numărul de cilindri                           | 4  |
| Diametrul cilindrului× mersul cilindrului, mm | 105×117  |
| Volumul de lucru, litri                       | 4,087  |
| Puterea nominală, kW                          | 44.1   |
| Turații nominale, rpm                         | 2400   |

| <b>Transmisia</b>             |  |
|-------------------------------|--|
| Tipul                         | Mecanică, cu revers, cu trepte și sincroni             |
| Modelul ambreiajului          | 10 inch, LUK, Germania                                 |
| Numărul de transmisii         | 8F+8R  |
| Vitezele de deplasare, km/oră | Mers înainte: 2,24 – 29,91<br>mers spate: 1,97 — 26,22 |





Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

| <b>Sistemul hidraulic</b>   |   |
|---|---|
| Model   | Sistem deschis                                      |
| Supapa hidraulică de transmisie (ieșiri hidraulice)                                   | 2 perechi   |
| Presiunea, MPa  | 18  |
| Debitul pompei, litri/min   | 35  |
| Sistem de suspendare în 3 puncte  | Categoria II  |
| Numărul de cilindri hidraulici  | 1   |
| Modul de reglare  | Reglare forțată,<br>Reglarea pozițiilor,<br>Flotant |
| Capacitatea maximă de ridicare, kN  | 15.0  |
| Capacitatea maximă de ridicare (trecând de punctul de suspendare aflat la 610 mm), kN | 11.5  |
| Sistemul de direcție  | Cilindru hidraulic la roțile din față               |

| <b>Arborele prizei de putere spate</b> |   |
|--|---|
| Model                                  | semiindependent                             |
| Normala                                | $\varphi 35 \times 6 / \varphi 38 \times 8$ |
| Turația, rot/min                       | 540/1000                                    |

| <b>Sistemul de frânare</b> |  |
|----------------------------|--|
| Frâna de bază              | Umedă, cu discuri  |
| Frâna de mână (staționare) | Mecanică cu acționare manuală                            |
| Frâna remorcii             | Pneumatic, cu expirarea aerului.<br>Posibil și hidraulic |



Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balercă@agro.md](mailto:s.balercă@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

| Dimensiunile anvelopelor |         |
|--------------------------|---------|
| Roțile din față          | 8.3-20  |
| Roțile din spate         | 14.9-24 |

| Rezervoarele                     |    |
|----------------------------------|----|
| Radiatorul, litri                | 12 |
| Rezervorul de combustibil, litri | 42 |
| Rezervorul transmisiei           | 40 |



### **Cabina:**

- ✓ Îngustă (din generația a 2-a);
- ✓ Etanșeitate completă;
- ✓ Asigură o bună ventilare, dotată cu trapă în acoperiș situată frontal;
- ✓ Ergonomică;
- ✓ Ventilare;
- ✓ Încălzire

### **Scaunul:**

- ✓ Modelul din dotare oferă o bună confortabilitate și siguranță, deține centura de siguranță;
- ✓ Reglabil;

### **Volanul:**

- ✓ Reglabil;