

Specificatii Tehnice F4.1

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1592396930055 <i>Ascensor, conform necesităților Centrului Medicilor de Familie nr. 10 amplasat (str. Socoleni,19) al IMSP AMT Riscani</i>	Data depunerii: 09.07.2020	Alternativa nr.: Nu sunt	
		Pagina: 1 din 1	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42416100-6	Ascensorului pentru pasageri cu sarcina nu mai puțin de 600 kg la 8 stații, inclusiv lucrari de demontare a ascensorului existent, livrare cu montare și reglare a utilajului nou și punere în funcțiune și darea în exploatare	AHZ01 (cu camera de mașini)	Turcia	Ah&Met Asansor	Completarea ascensorului include: -podul, pereții și ușile cabinei din metal inoxidabil; -ușile puțului din metal inoxidabil; -balustrade din metal inoxidabil; -oglină pe peretele posterior al cabinei; -buton cu display la fiecare etaj; -închiderea ușilor corespunzător ușilor puțului; -dimensiunile cabinei ascensorului minimum: lățimea-1100mm, adâncimea-1400mm;	Ascensor conform solicitării autorității contractante, cu camera de mecanisme , capacitatea de ridicare 630kg , viteza 1 m/s, 8 stații, Completarea ascensorului include: -podul, pereții și ușile cabinei din oțel inoxidabil; -ușile puțului din oțel inoxidabil; -balustrade din oțel inoxidabil oglină ; - oglină pe peretele posterior al cabinei; -buton cu display la fiecare etaj;	<i>HG RM nr.8 din 20.01.2016 „Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”, SM EN 81-20:2015</i>

				<p>înălțimea -2200mm; -lățimea golului ușii minimum - 900 x2000 mm (pentru asigurarea deplasării cărucioarelor și persoanelor care se folosesc de cârje). Verificarea comunicațiilor de alimentare cu energie electrică a ascensorului conform standardelor; Iluminarea indicatoarelor etajelor și direcția mișcării cabinei; Corespunderea numerației reale a etajelor</p>	<p>-inrămarea ușilor corespunzător ușilor puțului -dimensiunile cabinei ascensorului: lățimea- 1100mm, adâncimea- 1400mm; înălțimea - 2200mm; -lățimea golului ușii - 900 x2000 mm (pentru asigurarea deplasării cărucioarelor și persoanelor care se folosesc de cârje). Verificarea comunicațiilor de alimentare cu energie electrică a ascensorului conform standardelor; Iluminarea indicatoarelor etajelor și direcția mișcării cabinei; Corespunderea numerației reale a etajelor Proiect de execuție pentru montarea ascensorului.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Administrator Nicolaev Pavel
 Adresa Or.Chisinau str. Mesterul Manole 6/2
 Tel 022477705
 Semnatura _____