

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție_21315093 din_02.12.2024

Achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Amestec uscat Termocămin	Termocamin	MD	Supraten	Baza - ciment; Destinație - pentru sobe și șeminee; Domeniul de utilizare - interior/exterior; Greutate - 25 kg; Termen de valabilitate (luni) - 12; Termorezistentă (°C) - până la 450;	Baza - ciment; Destinație - pentru sobe și șeminee; Domeniul de utilizare - interior/exterior; Greutate - 25 kg; Termen de valabilitate (luni) - 12; Termorezistentă (°C) - până la 450;	Conform Standardelor RM
Profil de colț	Profil de colț	MD	Decora	Lățime - 25mm; Lungime - 2500 mm; Material - aluminiu; Tip - cornier;	Lățime - 25mm; Lungime - 2500 mm; Material - aluminiu; Tip - cornier;	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub	SM8x80	CN	ProfiBox	Diametru diblu - 8 (mm); Diametru șurub - 6(mm); Lungime diblu - 80 (mm); Lungime șurub - 80 (mm); Material diblu - Nailon; Material șurub - oțel zincat; Tip - diblu cu șurub; Codul producătorului - KPR-PIKE K;	Diametru diblu - 8 (mm); Diametru șurub - 6(mm); Lungime diblu - 80 (mm); Lungime șurub - 80 (mm); Material diblu - Nailon; Material șurub - oțel zincat; Tip - diblu cu șurub; Codul producătorului - KPR-PIKE K;	Conform Standardelor RM
Burghiu pe beton	Burghiu pe beton d8mm, l-160mm	GR	Dewalt	Destinație - pentru beton; Diametrul (mm) - 8; Lungime (mm) - 160; Material - oțel; Lungime de lucru - 100; Tip cartuș - SDS-Plus; Analogic - DeWALT EXTREME;	Destinație - pentru beton; Diametrul (mm) - 8; Lungime (mm) - 160; Material - oțel; Lungime de lucru - 100; Tip cartuș - SDS-Plus; Analogic - DeWALT EXTREME;	Conform Standardelor RM

Mistrie axel	Mistrie axel	UA	Maskroc	Lățime - 150 mm; Lungime - 190 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - mistrie axel; Tip mâner - cauciuc;	Lățime - 150 mm; Lungime - 190 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - mistrie axel; Tip mâner - cauciuc;	Conform Standardelor RM
Spaclu cauciuc	Spaclu cauciuc	CN	Lider	Material carcasa - cauciuc; Tip - spacluri; Tip mâner - cauciuc; Numărul în set buc - 3;	Material carcasa - cauciuc; Tip - spacluri; Tip mâner - cauciuc; Numărul în set buc - 3;	Conform Standardelor RM
Spaclu	Spaclu 350mm	CN	Bauwelt	Lățime - 350 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri;	Lățime - 350 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri;	Conform Standardelor RM
Spaclu	Spaclu 100mm	CN	Bauwelt	Lățime - 100 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri; Tip mâner - plastic;	Lățime - 100 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri; Tip mâner - plastic;	Conform Standardelor RM
Sfoară PPR	Sfoară PPR d12mm	CN	Lider	Diametrul (mm) -12; Material - polipropilena; Tip - sfoara;	Diametrul (mm) -12; Material - polipropilena; Tip - sfoara;	Conform Standardelor RM
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj W6/W10	MD	Giro	Lungime - 2500 mm; Material - oțel zincat; Tip - profil de ghidaj;	Lungime - 2500 mm; Material - oțel zincat; Tip - profil de ghidaj;	Conform Standardelor RM
Parchet laminat	Parchet laminat 12mm C33	TR	Kastomon u	Clasa de abraziune-33; Grosime (mm) - 12; Imitarea materialului- lemn; Lățime - 190 mm; Lungime - 1380 mm; Suprafața în cutie (m2) - 1,58; Culoarea - gri spre deschidere;	Clasa de abraziune-33; Grosime (mm) - 12; Imitarea materialului- lemn; Lățime - 190 mm; Lungime - 1380 mm; Suprafața în cutie (m2) - 1,58; Culoarea - gri spre deschidere;	Conform Standardelor RM
Izolant PEE	Izolant PEE 5mm	MD	Izoflex	Destinație - izolarea termică și fonică; Domeniul de utilizare - acoperiș, pereți, podea; Grosime (mm) - 5; Lățime (mm) - 100; Tip - izolan PE;	Destinație - izolarea termică și fonică; Domeniul de utilizare - acoperiș, pereți, podea; Grosime (mm) - 5; Lățime (mm) - 100; Tip - izolan PE;	Conform Standardelor RM