



ТОВ НВП «ВОЛЬТЕН»  
Юр. адреса: 08132, Київська обл., Бучанський р-н,  
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, буд. 26.

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_

Вантажовідправник: ТОВ "НВП "ВОЛЬТЕН"

Вантажоодержувач: LT-Power Group" S.R.L

### 1. Загальні відомості про виріб

Ізолятори типу: ППУ-10/1600-12,5 УХЛ1

Рік виготовлення: 2025

### 2. Основні технічні характеристики

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номінальна напруга, кВ                       | 10                                              |
| Номінальний струм, А                         | 1600                                            |
| Мінімальне руйнівне зусилля при згині, кН    | 12,5                                            |
| Імпульсна напруга, кВ                        | 80                                              |
| Довжина шляху витоку, не менше мм            | 300                                             |
| Фланець                                      | Квадрат                                         |
| Матеріал ізоляційної частини                 | Порцеляна                                       |
| Кліматичне виконання та категорія розміщення | УХЛ1                                            |
| Маса, не більше кг                           | 18                                              |
| Ізолятори відповідають вимогам               | ТУ У 27.9-39037771-001:2023, ДСТУ EN 62155:2022 |
| Приймально-здавальні випробування            | Витримали                                       |

### 3. Комплектність

Ізолятори, шт. 1

Паспорт, шт. 1

### 4. Свідоцтво про приймання

Ізолятори типу ППУ-10/1600-12,5 УХЛ1 визнані придатними для експлуатації.

Дата виготовлення 2025

Директор

Олександр СУСЛОВ

### 5. Свідоцтво про пакування

Ізолятори типу ППУ-10/1600-12,5 УХЛ1 упаковані

Дата пакування

Пакування виконав

Ізолятори після пакування прийняв

### 6. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації ізоляторів:

4 роки з дня поставки

Термін служби: 25 років