

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1694005302425** din **14.09.2023**Obiectul de achiziție: **Convectoare electrice**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Convector electric de perete	KFCHT613CSW	China	Kraft	Puterea: 1 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 20-30 m ³ ; Aria încălzită: 8-12m ² ; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*0,56m.	Convector electric Kraft KFCHT613CSW, 1 kW Puterea: 1 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 25 m ³ ; Aria încălzită: 12m ² ; Dimensiuni: 420x230x450mm	
Lotul 2						
Convector electric de perete	KFCHT611CSW	China	Kraft	Puterea: 1,5 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 30-45 m ³ ; Aria încălzită: 12-18m ² ; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*0,63m.	Convector electric Kraft KFCHT611CSW, 1.5 kW Puterea: 1.5 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 45 m ³ ; Aria încălzită: 18m ² ; Dimensiuni: 740x230x450mm	
Lotul 3						
Convector electric de perete	HC-2930	Turcia	KUMTEL	Puterea: 2 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 40-60m ³ ; Aria încălzită: 16-24m ² ; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*0,83m.	Convector electric KUMTEL HC-2930, 2.0 kW Puterea: 2.0 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 60 m ³ ; Aria încălzită: 24m ² ; Dimensiuni: 715x260x95mm	
Lotul 4						
Convector electric de perete	HC-2947	Turcia	KUMTEL	Puterea: 2,5kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 50-70m ³ ; Aria încălzită: 20-28m ² ; Dimensiuni: min. 0,45*0,09*1,00m.	Convector electric KUMTEL HC-2947, 2.5 kW Puterea: 2.5 kW; Tensiunea de alimentare 220V 50Hz; Culoare albă; Elementul de încălzire tubular cu lamele de aluminiu; Control termic-mecanic; Grad de protecție IP24; Montaj pe perete; Volumul încălzit: 70 m ³ ; Aria încălzită: 28m ² ; Dimensiuni: 715x260x95mm	

Semnat: _____



Numele, prenumele: **Martinov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**