

Obiect: Scoala primara Dimitrie Cantemir din mun. Investitor: IPLTDimitrie Cantemir Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de reparatii | | | | | | |
| 1.1. Acoperis moale. Blocul nr. 1 | | | | | | |
| 1 | RpC142F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 23,510 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 35,00 | 16,450 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 1,00 | 0,060 |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură făsonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 27,650 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 35,00 | 27,650 |
| 3 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 56,015 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 35,00 | 13,300 |
| | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 | 40,83 | 42,055 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 12,00 | 0,180 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 4 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45 gr. | buc | | | 39,550 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 25231567210371 | Cot d=100 - 45 gr | buc | 1,0000 | 26,75 | 26,750 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 12,00 | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 5 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie | buc | | | 64,460 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 25231567210372 | Revizie 110 | buc | 1,0000 | 51,66 | 51,660 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 12,00 | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 6 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Conector dilatare | buc | | | 39,550 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 25231567210373 | Conector dilatare 110 mm | buc | 1,0000 | 26,75 | 26,750 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 12,00 | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin | m2 | | | 91,257 |
| | 7132030012600 | Mozaciar | h-om | 0,6000 | 35,00 | 35,070 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,56 | 33,868 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 233,90 | 16,405 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 1,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,00 | 1,000 |
| 8 | RpCH12A | Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 | m2 | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|---------|
| | | em grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 35,00 | 46,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 35,00 | 12,950 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adasori M 30 saci \$1500 | kg | 9,5700 | 1,56 | 14,929 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si laeuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 233,90 | 6,315 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,000 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,00 | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 1,00 | 0,004 |
| 9 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | | | 21,882 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 9,17 | 10,302 |
| | 2010120901167 | Manele de rasimoase 1,-2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 2 999,98 | 6,300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| 10 | IzA04A | Pregatirea suprafacetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma | m2 | | | 4,150 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,850 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef usc.stiela fol 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| 11 | RpCE01B | Amorsarea suprafacetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 20,478 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 25,00 | 18,025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,00 | 0,003 |
| 12 | RpCl34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi | m2 | | | 149,499 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9200 | 35,00 | 32,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,350 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex ØHII, Uniflex ØKII | m2 | 2,3000 | 42,87 | 104,024 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 9,17 | 5,805 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 1,00 | 0,100 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 13 | RpCl34A | Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | | | 89,766 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 35,00 | 25,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 35,00 | 5,250 |
| | 26821326004701 | Membrane bituminoase Uniflex ØHII | m2 | 1,1500 | 46,16 | 56,004 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 9,17 | 2,902 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,00 | 0,050 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 14 | RpCl34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | | | 160,160 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1600 | 35,00 | 40,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,350 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex ØHII, Uniflex ØKII | m2 | 2,3500 | 42,87 | 106,285 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 9,17 | 5,805 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 1,00 | 0,100 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 15 | CE23B2 | Glaturi si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | | | 88,553 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6000 | 35,00 | 21,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 35,00 | 12,250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2664102100001 | Mortar marca ... (pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 20,35 | 26,450 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 20,35 | 2,116 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 7,25 | 2,450 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----------------|--------|----------|---------|
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 238,32 | 7,443 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,56 | 3,083 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si laeuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0060 | 233,90 | 1,457 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m ³ | 0,0003 | 1 400,00 | 0,431 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,080 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,160 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,080 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 16 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de seurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare | buc | | | 137,803 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 35,00 | 35,350 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 35,00 | 9,800 |
| | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 - OL-32 | kg | 0,9000 | 20,35 | 19,231 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1400 | 238,32 | 35,033 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,56 | 1,638 |
| | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | m ³ | 1,0000 | 35,00 | 36,750 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,001 |
| 17 | RpCE28B | Izolarea gurilor de seurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executata cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit | buc | | | 319,593 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,2600 | 35,00 | 79,100 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9400 | 35,00 | 32,900 |
| | 2682122600713 | Pinza bit fara str acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m ² | 1,0000 | 8,82 | 9,085 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 2,7000 | 25,00 | 69,525 |
| | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3,7500 | 20,35 | 78,612 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 | 238,32 | 14,776 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,6000 | 17,25 | 10,661 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 17,25 | 1,777 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,4750 | 45,25 | 22,127 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| 18 | RpCI22E | Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasitura din fibre de sticla bitumata, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m | | | 121,749 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 35,00 | 31,150 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |
| | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,8500 | 20,35 | 39,153 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m ² | 0,5000 | 7,25 | 3,770 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 238,32 | 12,393 |
| | 2873145886851 | Cuci cu cap con Tip A 1,2,5 x 60 OL 34 S2111 | kg | 0,0300 | 15,80 | 0,493 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,040 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,000 |
| 19 | CE23D2 | Gafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-F, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | | | 174,973 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6800 | 35,00 | 23,800 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 35,00 | 17,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2664102100001 | Mortar marea (pt informatie) | m ³ | 0,0110 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 | 20,35 | 67,725 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | 20,35 | 4,233 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m ² | 1,0000 | 7,25 | 7,540 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 238,32 | 19,836 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 1,56 | 6,652 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si laeuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0130 | 233,90 | 3,167 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m ³ | 0,0006 | 1 400,00 | 0,862 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,000 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 8,0000 | 1,00 | 8,320 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,160 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 1,000 |

1.2. Galeria Nr. 1



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|---------|
| 20 | RpC142F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 23,510 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 35,00 | 16,450 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 t) | h-ut | 0,0600 | 1,00 | 0,060 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin | m2 | | | 91,254 |
| | 7132030012600 | Mozaciar | h-om | 0,6000 | 35,00 | 35,068 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 5,843 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,56 | 33,868 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 233,90 | 16,406 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,00 | 0,020 |
| 22 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | | | 21,882 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 9,17 | 10,303 |
| | 2010102901167 | Mancle de rasimoase L: 2 - 6 m D: 7-11 cm | m3 | 0,0020 | 2 999,98 | 6,300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| 23 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma | m2 | | | 4,150 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,850 |
| | 2881116001642 | Hirtie slefuie sticla foli 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| 24 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofug, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de baleoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 20,478 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 25,00 | 18,025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,00 | 0,003 |
| 25 | RpC134A2 | Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi | m2 | | | 149,500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9200 | 35,00 | 32,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,351 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex OHII, Uniflex OKII | m2 | 2,3000 | 42,87 | 104,025 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 9,17 | 5,805 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 1,00 | 0,100 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 26 | RpC134A | Invelitorii (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | | | 89,766 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 35,00 | 25,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 35,00 | 5,250 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex OHII, Uniflex OKII | m2 | 1,1500 | 46,16 | 56,004 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 9,17 | 2,902 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,00 | 0,050 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 27 | RpC134D2 | Invelitorii la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | | | 160,158 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1600 | 35,00 | 40,599 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,349 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex OHII, Uniflex OKII | m2 | 2,3500 | 42,87 | 106,286 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 9,17 | 5,805 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 1,00 | 0,100 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 28 | CE23B2 | Glaturi si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu | m | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | | latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | | | | |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,6000 | 35,00 | 21,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 35,00 | 12,250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2664102100001 | Mortar marca... (pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 20,35 | 26,455 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 20,35 | 2,117 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 7,25 | 2,489 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 238,32 | 7,425 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,56 | 3,083 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 233,90 | 1,439 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 1 400,00 | 0,538 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,080 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,160 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,080 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| | | 1.3. Acoperis moale Blocul Nr. 2 | | | | |
| 29 | RpCl42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 23,510 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,4700 | 35,00 | 16,450 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 1,00 | 0,060 |
| 30 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных канализационных, диаметр 100 мм.) | m | | | 27,650 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 35,00 | 27,650 |
| 31 | RpSB13E | Montarea teviilor din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 56,015 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 35,00 | 13,300 |
| | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 | 40,83 | 42,055 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 12,00 | 0,180 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 32 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45 gr. | buc | | | 39,550 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 25231567210371 | Cot d=100 - 45 gr. | buc | 1,0000 | 26,75 | 26,750 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 12,00 | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 33 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie | buc | | | 64,460 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 25231567210372 | Revizie 110 | buc | 1,0000 | 51,66 | 51,660 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 12,00 | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 34 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Conector dilatare | buc | | | 39,550 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 35,00 | 11,900 |
| | 25231567210373 | Conector dilatare 110 mm | buc | 1,0000 | 26,75 | 26,750 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 12,00 | 0,420 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,480 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-1 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin | m2 | | | 91,257 |
| | 7132030012600 | Mozacar | h-om | 0,6000 | 35,00 | 35,070 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-1(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,56 | 3,868 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 233,90 | 16,405 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| | 2952270003817 | Mafaxor_ pentru mortar de 200 l. actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,00 | 0,012 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|---------|
| 36 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 80.757 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 35,00 | 46,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 35,00 | 12,950 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 | kg | 9,5700 | 1,56 | 14,929 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 233,90 | 6,315 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,000 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,00 | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 1,00 | 0,004 |
| 37 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | | | 21.882 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
| | 000000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 9,17 | 10,302 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L = 2 - 6 m D = 7-11 cm | m3 | 0,0020 | 2 999,98 | 6,300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| 38 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка опяткуатуренных (неопяткуатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | | | 4,150 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 35,00 | 3,850 |
| | 2881116001642 | Hirtie stefuse sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| 39 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из суспензии из наполненного битума (SUBIF) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) | m2 | | | 20,478 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 25,00 | 18,025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,00 | 0,003 |
| 40 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Кровли крыши с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембранные битумизированные, прикрепленные механически в двухслойной системе на горизонтальной поверхности) | m2 | | | 149,499 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9200 | 35,00 | 32,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,350 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex ОНП, Uniflex ОКН | m2 | 2,3000 | 42,87 | 104,024 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 9,17 | 5,805 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 1,00 | 0,100 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 41 | RpCI34A | Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровли крыши с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембранные битумизированные, приклейенные с помощью газовой горелки в однослоиной системе на горизонтальной поверхности) | m2 | | | 89,766 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 35,00 | 25,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 35,00 | 5,250 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex ОКН | m2 | 1,1500 | 46,16 | 56,008 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 9,17 | 2,902 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,00 | 0,050 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------|
| 42 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровли крыши с модифицированными битумизированными обложками, на постоянной основе, мембранны битумизированные, приклесные с помощью газовой горелки в двухслойной системе на вертикальной поверхности) | m2 | | | 160,160 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1600 | 35,00 | 40,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 35,00 | 7,350 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex ЭНП, Uniflex ОКИ | m2 | 2,3500 | 42,87 | 106,285 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 9,17 | 5,805 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 1,00 | 0,100 |
| | 2922140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 43 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - водосточные воронки приемные из оцинкованного или алюминиевого листа толщ. 0,5 мм, сечением 10х14 см, изготовленный на стройплощадке и установленный цементированием) | buc | | | 137,803 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 35,00 | 35,350 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 35,00 | 9,800 |
| | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 0,9000 | 20,35 | 19,231 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1400 | 238,32 | 35,033 |
| | 2651122100440 | Ciment portland eu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,56 | 1,638 |
| | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | m3 | 1,0000 | 35,00 | 36,750 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,001 |
| 44 | RpCE28B | Izolarea gurilor de seurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executata cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit (Изоляция внутренних и наружных выпускных отверстий (сливов), при ремонте террас или балконов свинцовым листом толщиной 2 мм, битумной тканью, растопленным битумом, выполненная из свинцового листа, 2 слоев битумной ткани и 3 слоев растопленного битума) | buc | | | 319,593 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,2600 | 35,00 | 79,100 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9400 | 35,00 | 32,900 |
| | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50-100 cm x 20 m | m2 | 1,0000 | 8,82 | 9,085 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 2,7000 | 25,00 | 69,525 |
| | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3,7500 | 20,35 | 78,612 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 | 238,32 | 14,776 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,6000 | 17,25 | 10,661 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 17,25 | 1,777 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,4750 | 45,25 | 22,127 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| 45 | RpCI22E | Glaturi si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impasilitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Установка пологонников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов, на кирпичную или бетонную кладку на один слой битумного картона или стекловолокнистую ткань на битумной основе, в существующих зданиях, из листов толщ.0,5 мм, с развернутой шириной от 30 до 50 см включительно) | m | | | 121,749 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 | 35,00 | 31,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------------|---|------|---------|----------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 35,00 | 8.750 |
| | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,8500 | 20,35 | 39,153 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5000 | 7,25 | 3,770 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 238,32 | 12,393 |
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1.2,5 x 60 OL.34 S2111 | kg | 0,0300 | 15,80 | 0,493 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,040 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,000 |
| 46 | CE23D2 | Glafuli si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Нодоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные к бетону, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) | m | | | 174,973 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6800 | 35,00 | 23,800 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 35,00 | 17,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2664102100001 | Mortar marca.. (pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 | 20,35 | 67,725 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | 20,35 | 4,233 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | 7,25 | 7,540 |
| | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 238,32 | 19,836 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 | kg | 4,1000 | 1,56 | 6,652 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | 233,90 | 3,167 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 1 400,00 | 0,862 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,160 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 8,0000 | 1,00 | 8,320 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,160 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| | 1.4. Galeria Nr. 2 | | | | | |
| 47 | RpCl42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 23,510 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 35,00 | 16,450 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 1,00 | 0,060 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin | m2 | | | 91,254 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 35,00 | 35,068 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 5,843 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 | kg | 13,0000 | 1,56 | 33,868 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 233,90 | 16,406 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,00 | 0,020 |
| 49 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | | | 21,855 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
| | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 9,17 | 10,303 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase 1.-2 - 6 m D - 7-11 cm | m3 | 0,0020 | 2 999,98 | 6,273 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| 50 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 20,479 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 25,00 | 18,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,00 | 0,003 |
| 51 | RpCl34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi | m2 | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|---|--|---|---|
| | 7134030012200 9310060019920 2682132600470 1120206201035 2922140006702 2921140007681 | Izolator hidrofug Muncitor deservire CM Membrane bituminoase Uniflex ØHII, Uniflex ØKII Gaz metan in butelii Macara de fereastra Arzator cu flacara | h-om h-om m2 kg h-ut h-ut | 0,9200 0,2100 2,3000 0,6000 0,1000 0,0200 | 35,00 35,00 42,87 9,17 1,00 1,00 | 32,200 7,350 104,024 5,805 0,100 0,020 |
| 52 | RpCl34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | | | 160,159 |
| | 7134030012200 9310060019920 2682132600470 1120206201035 2922140006702 2921140007681 | Izolator hidrofug Muncitor deservire CM Membrane bituminoase Uniflex ØHII, Uniflex ØKII Gaz metan in butelii Macara de fereastra Arzator cu flacara | h-om h-om m2 kg h-ut h-ut | 1,1600 0,2100 2,3500 0,6000 0,1000 0,0200 | 35,00 35,00 42,87 9,17 1,00 1,00 | 40,600 7,350 106,284 5,805 0,100 0,020 |
| 53 | CE23B2 | Gafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-L, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | | | 88,572 |
| | 7213050013100 7122050013400 9310060019920 2664102100001 2710403642598 2710403702180 2682132601626 27441259047701 2651122100402 1421102200513 2652102100713 4100116202818 2874115893300 2874117308500 2874115840603 2952160007200 | Timichigiu Zidar Muncitor deservire CM Mortar marca „pt.informatie” Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) Carton bitumat Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Var pasta Apa pentru mortare si betoane Bolt Cartus Piulita Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-om h-om h-om m3 kg kg m2 kg kg m3 m3 m3 m3 buc buc buc h-ut | 0,6000 0,3500 0,1000 0,0050 1,2500 0,1000 0,3300 0,0300 1,9000 0,0060 0,0003 0,0020 4,0000 4,0000 4,0000 0,0100 | 35,00 35,00 35,00 0,00 20,35 20,35 7,25 238,32 1,56 233,90 1 400,00 0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 | 21,000 12,250 3,500 0,000 26,455 2,116 2,488 7,443 3,083 1,475 0,431 0,000 2,080 4,160 2,080 0,010 |
| | 1.5. Lucrari diverse | | | | | |
| 54 | TsII92B | Incarcarea in auto moloz | t | | | 38,850 |
| | 9310060019900 | Muncitor neclificat | h-om | 1,1100 | 35,00 | 38,850 |
| 55 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | | | 96,805 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 223,00 | 96,805 |
| 56 | | Plata pentru gunoiste | py6. | | | 0,000 |
| | 1.6. Acoperis sarpant | | | | | |
| 57 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 25,219 |
| | 7213050013100 9310060019920 2922140006703 | Timichigiu Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-om h-om h-ut | 0,3600 0,3600 0,0200 | 35,00 35,00 1,00 | 12,600 12,600 0,020 |
| 58 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultante | m2 | | | 13,719 |
| | 7124010010700 9310060019920 2922140006702 | Dulgher Muncitor deservire CM Macara de fereastra | h-om h-om h-ut | 0,2800 0,1100 0,0700 | 35,00 35,00 1,00 | 9,800 3,850 0,070 |
| 59 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 6,331 |
| | 7124010010700 9310060019920 2922140006702 | Dulgher Muncitor deservire CM Macara de fereastra | h-om h-om h-ut | 0,0900 0,0900 0,0300 | 35,00 35,00 1,00 | 3,150 3,150 0,030 |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 35,00 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.2500 | 35,00 | 78.815 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7.5000 | 65,85 | 493.874 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 999,98 | 33.333 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de Ø=100,125 mm, calit. a II a | m3 | 0,9300 | 2 999,98 | 2 788,870 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase Ø = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 999,98 | 355.552 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Ноковки) | kg | 3.4000 | 16,50 | 56,100 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 125,35 | 377.444 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 20,25 | 52.274 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,80 | 47.400 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (тол.) | m2 | 1,4500 | 7,25 | 10.526 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zubrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 53.148 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,296 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 1,00 | 0,230 |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | | | 5 102,767 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 35,00 | 758,800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 35,00 | 84,350 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase Ø=40-75MM calit a II a | m3 | 0,1600 | 2 999,98 | 479,997 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de Ø=100,125 mm, calit. a II a | m3 | 0,0600 | 2 999,98 | 180,000 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 2 999,98 | 2 489,983 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 15,80 | 113,760 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (карканка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 9,54 | 41,787 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (тол.) | m2 | 3,3800 | 7,25 | 24,503 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 125,35 | 245,687 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Ноковки) | kg | 38,0000 | 16,50 | 627,000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zubrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 10,00 | 4,400 |
| 62 | CE30A | Astereaala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 12,251 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 35,00 | 7,875 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 35,00 | 2,450 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0000 | 2 999,98 | 0,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,80 | 1,896 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| 63 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3 | | | 778,421 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 35,00 | 29,750 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 0,00 | 0,000 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 85,55 | 145,436 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 85,55 | 573,184 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,25 | 1,531 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 17,25 | 17,250 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 350,00 | 1,944 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 110,00 | 6,600 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 223,00 | 2,726 |
| 64 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 15,421 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 4,58 | 5,425 |
| | 28752763120001 | Шинельки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,236 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 65 | RpIzC14D | Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate, executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate la tavane suspendate, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat. | m2 | | | |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0700 | 35,00 | 3,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale | m2 | 1,0200 | 72,91 | 52,807 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0020 | 1,00 | 0,002 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 15.421 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 4,58 | 5,425 |
| | 28752763120001 | Имитъки (фисе) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,236 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,010 |
| 67 | CE06A | Invelitorii din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | | 248,758 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 1,1000 | 35,00 | 38,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata 0,75 mm | m2 | 1,1500 | 158,33 | 191,182 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 1,00 | 5,250 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 20,35 | 6,944 |
| | 2430226103064 | Snor profilat din mastic | kg | 0,1000 | 32,00 | 3,360 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 1,00 | 0,022 |
| 68 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 402,198 |
| | 2852107335349 | Lueru la masina | h-om | 0,0600 | 35,00 | 2,100 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 35,00 | 129,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 35,00 | 10,500 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 2 999,98 | 119,999 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 2 999,98 | 119,999 |
| | 20301129470001 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 2,75 | 13,750 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 15,80 | 6,320 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,030 |
| 69 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 47,544 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 35,00 | 35,000 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 22,62 | 4,072 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 18,25 | 2,190 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 12,00 | 1,440 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 25,25 | 4,292 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,050 |
| 70 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 159,865 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,3000 | 35,00 | 10,500 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 59,37 | 64,209 |
| | 2875276311231 | Cirliche din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 29,58 | 42,655 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 68,33 | 7,038 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 50,79 | 10,464 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 96,25 | 19,829 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,00 | 0,020 |
| 71 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 114,258 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,3500 | 35,00 | 12,250 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 41,66 | 44,618 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 30,00 | 15,300 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 27,50 | 14,025 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 110,00 | 28,050 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,00 | 0,015 |

APROBAT:



Intocmit

(semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(semnatura, numele, prenumele)

I.S.