

Specificații Tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1649419229536

Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente și consumabile electrice și de iluminat - COP

Nr.d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
Lotul 1 Iluminare și componente							
1	Bec LED 10W E27 6400K	A55 - HJI LED 10W 6500K E27 bec TDM	China	TDM	Putere: 10W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	Putere: 10W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 30000h Temperatura: 6400-6500K Clasa energetică: A+	Conform standardelor producătorului
2	Bec LED 18 W E27 6400K	Bec LED 18 W E27 6400K	China / Turcia	Horoz	Putere: 18W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	Putere: 18W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	
3	Tub fluorescent 18w T8	Tub fluorescent 18w T8	China	Fobos	Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13)	Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13)	
4	Tub fluorescent 36w T8	Tub fluorescent 36w T8	Rusia / China	Osram	Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13)	Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13)	
5	Starter 127V	Starter 127V	China	Philips	Starter 127V	Starter 127V	
6	Starter 220V	Starter 220V	China	Philips	Starter 220V	Starter 220V	
7	Felinar LED 18W exterior	Panel LED SR-225-18 18W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет	Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1080 lm Dimensiuni: 225*40mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1450 lm Dimensiuni: 225*30mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	
8	Felinar LED 45W	Felinar LED 45W	China	Elmos	Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong)	Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong)	


9	Tub LED 20W	T8 - HJI LED 20W 6500K G13 tub TDM	China	TDM	Lungime: 1200mm Putere:20W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V	Lungime: 1200mm Putere:20W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V	
10	Tub LED 10W	T8 - HJI LED 10W 6500K G13 tub TDM	China	TDM	Lungime: 600mm Putere:10W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V	Lungime: 600mm Putere:10W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V	
11	Felinar LED 40W	JICPI corp il. p/u LED IP54 ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Putere:40W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecție: IP54/IP65 Material: metal și plastic Dimensiuni: 1280x130x92mm	Putere: 40W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecție: IP54 Material: metal și plastic Dimensiuni: 1280x130x92mm	
12	Felinar LED 20W	JICPI corp il. p/u LED IP54 ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Putere:20W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecție: IP54/IP65 Material: metal și plastic Dimensiuni: 680x130x92mm	Putere: 20W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecție: IP54 Material: metal și plastic Dimensiuni: 680x130x92mm	
Lotul 2 Întrerupătoare, prize							
1	Fișa euro cu pământare	Fisa 2P+E alb drept Profitec	Turcia	Profitec	Fișa euro 16A cu pământare	Fișa euro 16A cu pământare	Conform standardelor producătorului
2	Întrerupător unitar interior	TAIMIR intrerupator 1P alb TDM	China	TDM	Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	
3	Întrerupător dublu interior	TAIMIR intrerupator 2P alb TDM	China	TDM	Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	
4	Priză dublă euro exterioară	LADOGA priza dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	Tensiune: 220-250V Curent nominal: 16A Culoare: alb Cu contacte PE(împământare)	Tensiune: 220-250V Curent nominal: 16A Culoare: alb Cu contacte PE(împământare)	
Lotul 3 Întrerupătoare automate, contactoare și siguranțe							
1	Întrerupător automat 3P C 63A	BA47-29 3P 63A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	Întrerupător automat 3P C 63A	Întrerupător automat 3P C 63A	Conform standardelor producătorului
2	Întrerupător automat 3P C 50A	BA47 3P 50A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	Întrerupător automat 3P C 50A	Întrerupător automat 3P C 50A	
3	Întrerupător automat 1P C 25A	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	Întrerupător automat 1P C 25A	Întrerupător automat 1P C 25A	
4	Întrerupător automat 1P C 16A	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	Întrerupător automat 1P C 16A	Întrerupător automat 1P C 16A	
5	Bobină p/u contactor LX1-D6	Bobină p/u contactor LX1-D6	China	Kasan	Tensiune: 380V Frecvență: 50Hz Curent: 40-95A	Tensiune: 380V Frecvență: 50Hz Curent: 40-95A	

6	Bobina p/u contactor LX1-D4	Bobina p/u contactor LX1-D4	China	Kasan	Tensiune: 380V Frecvență: 50Hz Curent: 25-32A	Tensiune: 380V Frecvență: 50Hz Curent: 25-32A
7	Bobina p/u contactor LX1-D2	Bobina p/u contactor LX1-D2	China	Kasan	Tensiune: 380V Frecvență: 50Hz Curent: 9-18A	Tensiune: 380V Frecvență: 50Hz Curent: 9-18A

Lotul 4 Fire electrice, cabluri și accesorii

1	Cablu VVG 3*2,5	ВВГнгLS(нгд) 3X2.5 cablu	Ucraina	ЗЗЦС (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Nr. de fire: 5 Secțiune: 10mm2 Tensiune:0.4kV Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur	Nr. de fire: 5 Secțiune: 2,5mm2 Tensiune:0.4kV Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: negru	Conform standardelor producătorului
2	Cablu VVG 3*1,5	ВВГнгLS(нгд) 3X1.5 cablu	Ucraina	ЗЗЦС (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Nr. de fire: 3 Secțiune: 1,5mm2 Tensiune:230V Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur	Nr. de fire: 3 Secțiune: 1,5mm2 Tensiune:230V Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: negru	
3	Fir electric PV3 25mm	ПВ3 25 fir electric	Ucraina	ЗЗЦС (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Nr. de fire: 1 Secțiune: 25mm2 Tensiune:230-400V Material: cupru+PVC Culoare: negru, alb sau albastru	Nr. de fire: 1 Secțiune: 25mm2 Tensiune:230-400V Material: cupru+PVC Culoare: alb	
4	Conector WAGO 3 fire	CK-413 2 3*2.5mm clema de trecere TDM	China	TDM	Tip model: CU3 Curent max: 24-32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire monofilare	Tip model: CU3 Curent max: 32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului:0,1- 4 mm2 Pentru fire monofilare	
5	Conector WAGO 3 fire	CK-413 3*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului:0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	
6	Conector WAGO 4fire	CK-414 4*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 4 Nr. de poli: 4 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 4 Nr. de poli: 4 Secțiunea conductorului:0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	
7	Conector WAGO 5 fire	CK-415 5*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 5 Nr. de poli: 5 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 5 Nr. de poli: 5 Secțiunea conductorului:0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	
8	Conector WAGO 2 fire	CK-412 2*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 2 Nr. de poli: 2 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 2 Nr. de poli: 2 Secțiunea conductorului:0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	

9	Bandă izolanță	Banda izol.19*20 PVC neagra MegaWatt	China	MegaWatt	Lungime:18-20m Lățime:18-20mm Culoare: negru	Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Culoare: negru
10	Bandă izolanță	Banda izol.19*20 PVC rosie MegaWatt	China	MegaWatt	Lungime:18-20m Lățime:18-20mm Culoare: roșu	Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Culoare: roșu
11	Bandă izolanță	Banda izol.19*20 PVC galben-verde MegaWatt	China	MegaWatt	Lungime:18-20m Lățime:18-20mm Culoare: galben	Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Culoare: galben-verde

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastîrîi Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

