

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1781001789491/21630421</u> din 10.06.2026
Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți în asortiment

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Vopsea email						
1	Vopsea email culoare verde				Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m² Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant). Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2	Vopsea email culoare albastră					
3	Vopsea email culoare cafeniu închis (nuanțe roșii)					
4	Vopsea email culoare roșie					
5	Vopsea email culoare gri (sur) deschis					
6	Vopsea email culoare verde				Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă;	

7	Vopsea email culoare verde deschis				Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m² Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant). Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
8	Vopsea email culoare galbenă					
9	Vopsea email culoare albă					
10	Vopsea email culoare neagră					
11	Vopsea email culoare cafenie					
12	Vopsea email culoare cafeniu deschis					
13	Vopsea email culoare albastră					
14	Vopsea email culoare roșie					
15	Vopsea Grund- Email 3in1 gri (sură)				Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3,0 kg	
16	Vopsea Grund- Email 3in1 albă					
17	Vopsea Grund- Email 3in1 verde					
18	Vopsea Grund- Email 3in1 neagră					
19	Vopsea Grund- Email 3in1 albastră					
20	Vopsea Grund- Email 3in1 albastru- deschis					
21	Vopsea Grund- Email 3in1 roșie					
22	Vopsea Grund- Email 3in1 galben					
23	Vopsea termorezistentă aluminu				Tipul de produs: Vopsea Tipul de bază: Metal Culoare: Aluminu Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0	

					Gradul de luciu: Lucioasă	
24	Vopsea ulei-ftalic albă				Tipul de produs:Vopsea Tipul de lucru: Exterior, Interior Tipul de bază: Metal, Lemn Culoare: Alb Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0 Tipul de vopsea: Ulei Gradul de luciu: Mat	
Lot 2: Vopsea spray						
1	Vopsea spray neagră termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2	Vopsea spray roșie termorezistentă					
3	Vopsea spray albastră termorezistentă					
4	Vopsea spray albă termorezistentă					
5	Vopsea spray galbenă termorezistentă					
6	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă					
Lot 3: Vopsea auto						
1	Vopsea auto email HAKI , cod 303 A				Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2	Vopsea auto email SURĂ, cod 671					
3	Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428					
4	Vopsea auto ALBĂ, cod 202					
5	Vopsea auto GALBEN					

6	Vopsea auto ORANGE					
Lot 4: Coler (pigment)						
1	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Orange	Pigment universal Colorex Sniezka, orange	Polonia	Sniezka	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Orange	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Orange
2	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri (sur)	Pigment universal Colorex Sniezka, gri	Polonia	Sniezka	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur)	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur)
3	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej - Galben Melon	Pigment universal Colorex Sniezka. galben	Polonia	Sniezka	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.
4	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej	Pigment universal Colorex Sniezka. bej	Polonia	Sniezka	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej;	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej;
5	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri închis	Pigment universal Colorex Sniezka. Gri închis	Polonia	Sniezka	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur) închis	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur) închis

Lot 5: Lac pentru lemn/parchet						
1	Lac pentru lemn/parchet	Lac pentru parchet poliuretanice Coloris	Moldova	Cheton	Baza: bicomponent pe bază de rășini alchidice și aminice Consum normat (g/m ²): 70-100 Culoare: Incolor Destinație: Pentru lemn /parchet Domeniul de utilizare: Exterior și interior Luciu: Lucioasă Mod de aplicare: Pensula, pulverizator Timp de uscare (ore): 4 Volum (L): ≤ 1,0	Baza: bicomponent pe bază de rășini alchidice și aminice Consum normat (g/m ²): 70-100 Culoare: Incolor Destinație: Pentru lemn /parchet Domeniul de utilizare: Exterior și interior Luciu: Lucioasă Mod de aplicare: Pensula, pulverizator Timp de uscare la praf (ore): 4 Volum (L): ≤ 1,0
Lot 6: Vopsea emulsie						
1	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Vopsea fatade Flexsilan 14kg	Moldova	Supraten	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: câldare/găleată de ≤ 15 kg	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă.
Lot 7: Dizolvant/diluanți						
1	Dizolvant 0.9 l				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	
2	Dizolvant 0.4 l				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	

3	Dizolvant White spirit 0.9 l				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: White spirit	
4	Dizolvant pentru vopsea auto				Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitroceluloză, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650	
5	Dizolvant pentru produse alchidice 0.9 l				Dizolvant destinat pentru diluarea lacurilor de parchet, vopselei. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: D 553 sau echivalentul	
6	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp				Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 1 kg/litru. De tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalentul	
7	Alcool tehnic izopropilic				Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml	
Lot 8: Grund						
1	Grund universal (betono-contact)	Grund Betohgpuht	Moldova	Supraten	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): ≤ 4,0 Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24 De tip: Supraton extra sau echivalentul	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): ≤ 4,0 Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24

2	Grund alchidic	Grund universal GF-021 gri 0,9 kg Gama Color	Moldova	Cheton	Baza: Alchidică Consum normalat (g/m2): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): ≤ 1,0	Baza: Alchidică Consum normalat (g/m2): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): ≤ 1,0
3	Grund acrilic concentrat	Amorsă perete 1 l Danke!	Rominia	Danke	Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normalat (m2/L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0	Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normalat (m2/L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0
Lot 9: Diverse						
1	Întăritor de vopsea auto (2923)				Întăritor acrilic universal HS, destinat în principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2	Chit auto				Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 0,5 kg Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
3	Preparat anticoroziv pe bază de bitum și cauciuc (negru) 1kg				Volum: 1 kg Tip: Anti gravă/anti vibrantă Utilizare: Protecția împotriva coroziunii și daunelor mecanice, reducerea zgomotului și vibrațiilor Caracteristici suplimentare: Rezistență la apă și murdărie, efect anti vibrant, universalitate. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	

Data completării: 18.06.2026

Doschinescu Serghei, administartor Lux-Arin S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)