

**SPECIFICAȚII TEHNICE  
(F4.1)**

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1731584268120</b>	Data: <b>21.11.2024</b>	Alternativa nr. <b>Nu este</b>
Denumirea licitației: <b>Serviciul de Informații și Securitate al RM</b>	Lot: <b>1</b>	Pagina <b>1</b> din <b>1</b>

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea Buc.	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare/preștare
1	2	3	4	5	6
34900000-6	Bunuri/ Servicii:				
<b>Lotul 1</b>					
<b>Sistem de bariere pentru parcare rezervată (inclusiv instalarea)</b>	<b>CAME UNIPARK ARK 1</b>	<b>41</b>	<p>Sistem de deschidere automată de minim 24vDC, Motor cu autoblocare bazat pe sistem amperometric, fără posibilitatea de închidere sau deschidere forțată, Operaționare de urgență în cazul penelor de curent, Rezistent la utilizare intensivă Înălțimea minim 45cm, Lățimea 35 cm, Lungimea totală ridicată minim 49cm, Lungimea totală rabatat minim 92cm, Alimentare motor de minim 24V, alimentare 230V, Absorbție maxim 1,7A, Putere de minim 20W, Rezistența de strivire de minim 2,5kg/cm<sup>2</sup>, temperaturile de funcționare de minim -20°C și minim +55°C, Material: oțel galvanizat, vopsit cu vopsea echivalentă RAL 1028, texturat, Grad de protecție de minim IP54, Timp de rotația la 90° nu mai mare de 10 secunde, Echivalent <b>CAME UNIPARK ARK 1</b> 2 telecomenzi per unitate, echivalent Came TOP-432EV, Transformatoarele cu carcasă ABS pentru asigurarea funcționalității a 41 de bariere, Siguranțe de 5A, Siguranța pentru accesorii de minim 3,15A, Siguranța unităților centrale de minim 315mA, Trimmer de sensibilitate, Unitatea de control, module și radiocomandă echivalent Came ZL 22. Instalarea/betonarea cu toate șuruburile incluse a 41 de bariere în două tipuri de material: pavaj și asfalt, la un unghi de minim 25°, pe o distanță totală de aproximativ 150m. Trasarea cablului de conectare între ele prin șanț care ulterior se betonează la nivelul asfaltului. Garantia minim 24 luni</p>	<p><b>CAME UNIPARK ARK 1</b> Sistem de deschidere automată 24vDC, Operaționare de urgență penelor de curent, Rezistent la utilizare intensivă Înălțimea minim 45cm, Lățimea 35 cm, Lungimea totală ridicată minim 49cm, Lungimea totală rabatat minim 92cm, Alimentare motor de minim 24V, alimentare 230V, Absorbție maxim 1,7A, Putere de minim 20W, Rezistența de strivire de minim 2,5kg/cm<sup>2</sup>, temperaturile de funcționare de minim -20°C și minim +55°C, Material: oțel galvanizat, vopsit cu vopsea echivalentă RAL 1028, texturat, Grad de protecție de minim IP54, Timp de rotația la 90° nu mai mare de 10 secunde, 2 telecomenzi per unitate, echivalent Came TOP-432EV, Transformatoarele cu carcasă ABS pentru asigurarea funcționalității a 41 de bariere, Siguranțe de 5A, Siguranța pentru accesorii de minim 3,15A, Siguranța unităților centrale de minim 315mA, Trimmer de sensibilitate, Unitatea de control, module și radiocomandă echivalent Came ZL 22 Cu servicii de trasare a cablurilor și servicii de betonare cu toate șuruburile incluse a 41 de bariere în două tipuri de material: pavaj și asfalt, la un unghi de minim 25°, pe o distanță totală de aproximativ 150m. <b>Garantia 24 luni</b></p>	<b>60 zile</b>

Semnat :

Numele, prenumele: **Mornealo Andrei**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"BEST GATES" SRL**

Adresa: **str. Gavriil Muzicescu, nr.25**