



HEXOL ATF TORSION

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Torsion ATF является трансмиссионным маслом, превосходного качества. Использования в полуавтоматических и автоматических трансмиссионных системах, промышленном оборудовании, транспортных средствах и в системах рулевого управления. Hexol ATF изготовлено из минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с специальными добавками. Рекомендуются для использования в течение всего года в автоматических системах передач промышленного оборудования и транспортных средств последнего поколения или трансмиссиях где рекомендуется данное масла.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям согласно GM Dexron III G, MAN 339.A, Allison C-4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight G.607 и другие виды транспортных средств, где производители рекомендуют данную классификацию;
- обеспечивает длительный срок службы компонентов подвергаемых износу;
- отличная устойчивость к окислению, обеспечивая защиту от коррозии и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для использования в автоматических системах передач промышленного оборудования и транспортных средств последнего поколения, требующих масла стандарта соответствующего GM Dexron III G;
- рекомендуется для гидравлических систем, требующих противоизносные масла с хорошей текучестью при низких температурах.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	20
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	850
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм² / с]	7.3
Индекс вязкости, не менее	100
Температура воспламенения [°C] мин	210
Температура застывания [° C] макс	-48
Цвет	красный

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L