

TCL BreezeIN 2.0 Series UG11 (12 000 BTU)

Aparat de aer condiționat TCL TAC-12CHSD/UG11V3AHB cu pompă de căldură, inverter, R32 și Wi-Fi

Pompa de căldură din seria BreezeIN 2.0 - un model destinat pieței europene, conceput pentru iubitorii de design minimalist și de tehnologii de economisire a energiei (A+++). Dispozitivul este echipat cu Wi-Fi integrat. Construcția specială permite instalarea și întreținerea ușoară a aparatului de aer condiționat. Tehnologia Smart Gentle Wind asigură un flux de aer moale și delicat. Purifică aerul de viruși și bacterii cu ajutorul ionizatorului încorporat și al lămpii cu ultraviolete. Aparatul de aer condiționat funcționează eficient în



BreezeIN 2.0 Series UG11

 **DE UNDE SĂ CUMPĂR?**

Compresor	Inverter
Agent frigorific	R32
Capacitate de răcire, W	3580
Capacitate de încălzire, W	4000
Suprafață, m ²	la 40

Trăsături distinctive:

 Agent Frigorific R32	 Modul de temperatură scăzută (încălzire)
 Modul de temperatură scăzută (răcire)	 Control Wi - Fi (optional)
 Design unic al unității interioare	 Răcire puternică la temperatură ambiantă ridicată
 Auto-curățare	 T-AI Energy Saving
 Smart Gentle Wind	 IoT Wi-Fi management
 Smart Vector Airflow	 Sterilizare UVC
 B.I.G. Care	

Sisteme split

Capacitate de încălzire, BTU/oră	12 000	Clasa de eficiență energetică pentru încălzire	A++
Capacitate de încălzire, W	4 000 (1 000~4 500)	Îndepărtarea umidității, l/oră	1,5
Capacitate de răcire, BTU/oră	12 000	Compresor	Inverter
Capacitate de răcire, W	3 580 (1 000~4 000)	Agent frigorific	R32
SCOP	5,0	Cantitatea de agent frigorific, g	600
SEER	8,5	Volumul aerului recirculat (răcire/încălzire.), m3/oră	680 / 700
Clasa de eficiență energetică pentru răcire	A+++		

Unitate interioară

Dimensiuni (L×Î×A), mm	808 × 305 × 209	Greutate (netă / brută), kg	9,7/12,2
Nivel de zgomot , dB	19/25/34/39/40		

Unitate externă

Compresor	Inverter	Nivel de zgomot, dB	50
Dimensiuni (L×Î×A)	730 × 549 × 260	Încălzirea tăvii	da

Consumul de energie

Răcire, W

1 000 (290~1 500)

Încălzire, W

974 (290~1 830)

Curent de funcționare

Răcire, A

4,9 (1,5~9,0)

Intervalul de tensiune, V

165~265

Încălzire, A

4,1 (1,5~10,0)

Tipul agentului frigorific/GWP

R32/675

Tensiunea / Frecvența sursei de alimentare, f. / V / Hz

1 / 220 -240 / 50

Circulația aerului exterior, m³/h

2 300

Conducte de conectare

Teava de lichid, mm

6,35

Diferența maximă de înălțime, m

10

Teava de gaz, mm

9,52

Reumplerea cu agent frigorific (conductă > 5 m), g/m

15

Lungimea maximă a traseului, m

25

Fire de conectare, mm²

4 × 0,75

Modul de temperatură

Răcire, °C

-15 ~ +53

Încălzire, °C

-30~+30