

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1591688176662 din 23.06.2020**Denumirea procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu"**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1						
Generator electric 50kw motorină	ARK-B 75	Turcia	ARKEN Generator	Putere maxima De la 72 kVA pina la 80 kVA De la 57kW pina la 60kW Putere nominalaDe la 62kVA pina la 71kVA De la 50kW pina la 53kW Dimensiuni Deschis Carcasa insonorizata Lungime(mm) 2300 - 2650 Latime(mm) 950-950 Inaltime(mm) 1460 - 1860 Greutate(kg) 850 - 1285 Capacitate rezervor(L) 165 Nivel zgomot(dB) 109- 78 Motor Puterea maxima : De la 57kW pina la 60kW Numar Rotatii: 1500rpm Timp: 4Stroke Deplasarea cilindrului 4,50 litri Aranjamentul Cilindrului 4 Linie Broke/Stroke 105/130mm Rata compresiei 18:1 Tip guvernator Electronic Sistemul de aspiratie Turbo Injectie Directa Directia rotatie Sens Antiorar Racire Lichid Consum Combustibil: 100% -de la14,50l pina la16l; 50% - de la 7,70l pina la 9l Alternator Putere maxima 57kW pina la 60kW Reglarea tensiunii +/-1% Frecventa 50Hz Viteza 1500d/d mm Scurt circuit 300%(10s) Izolare H Protectie IP23 Alternator Efectivitate 92% Garanția 24 luni	Putere maxima 72kVA 58,4kW Putere nominala 66kVA 52kW Dimensiuni Deschis (fara carcasa) Lungime(mm) 2150 Latime(mm) 1100 Inaltime(mm) 1084 Greutate(kg) 1445 Capacitate rezervor(L) 174 Nivel zgomot(dB) 109 Motor Puterea maxima : 60kW Numar Rotatii: 1500rpm Timp: 4Stroke Deplasarea cilindrului 4,50 litri Aranjamentul Cilindrului 4 Linie Broke/Stroke 105/120mm Rata compresiei 18:1 Tip guvernator Electronic Sistemul de aspiratie Turbo Injectie Directa Directia rotatie Sens Antiorar Racire Lichid Consum Combustibil: 100% -de la14l; 50% - de la 7,6l Alternator Putere maxima 75kVA Reglarea tensiunii +/-1% Frecventa 50Hz Viteza 1500d/d mm Scurt circuit 300%(10s) Izolare H Protectie IP23 Alternator Efectivitate 90,3% Garanția 24 luni	

Semnat:_____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director**Ofertantul: **"VEC" SRL** Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**