

Устройство размагничивания ЛАБС-7К2 (ТУ - 3415 - 001 - 58895390 – 2003)

Назначение прибора ЛАБС-7К2

Использование строительно - монтажными организациями при строительстве и ремонте трубопроводов диаметром от 200 до 1420мм. Устройство предназначено для размагничивания и компенсации труб и элементов трубопроводов. Блок ЛАБС-7К2 оснащен двумя контурами “размагничивания / компенсации”, что позволяет: монтировать одновременно два стыка, производить размагничивание труб с аномально высокими уровнями намагниченности, а система дистанционного беспроводного управления обеспечивает возможность регулировки мощности контуров в ручном и автоматическом режимах на удалении до 100 м.

Основные параметры:

- Входное напряжение 220В/50Гц
- Выходной ток - до 30А.
- Выходное действующее напряжение не более 200В
- Потребляемая мощность 2 - 5 кВт.
- Точность регулировки 0.1 мТл.
- Величина компенсируемого магнитного поля 350 мТл (3500 Г.)
- Режим контура 1: размагничивание / компенсация
- Режим контура 2: размагничивание / компенсация
- Время работы в режиме компенсации магнитного поля - **неограничено**
- Прибор рассчитан на эксплуатацию при температуре от –40С до +40С, влажности не более 98%.

Комплект поставки:

1. Блок управления ЛАБС-7К2
2. Индикатор магнитного поля ЛАБС-ИМП\ пульт ДУ - 1 шт.
3. Катушка универсальная 200 -1420мм . - 2 шт.
4. Удлинитель питающего кабеля катушки . - 2 комплекта.
5. Чехол транспортировочный для катушки. - 2 шт.
6. Комплект эксплуатационных документов.