

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21093621 din 21.09.2023 an
Denumirea procedurii de achiziție: Porți sectionale automate, inclusiv instalarea (repetat)

Cod CPV	Denumirea buburilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44221000-5	1.1.Poartr secționallr automatr cu ușr de acces pietonal	Poartr secționallr	Belarusia	Alutech	Poartr secționallr, panouri tip sandwich, izolate cu spumr poliuretanicr 40 mm grosime cu densitate minimr 42 kg/m³ frrr goluri, din tablrl de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Dimensiuna golului porții: Lrțime – 3000 mm Onrlțime – 3400 mm Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsrri la partea superioarr și inferioarr de 45 mm pe toatr lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul portii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Poarta sr fie echipatr cu ușr de acces	Poartr secționallr, panouri tip sandwich, izolate cu spumr poliuretanicr 40 mm grosime cu densitate minimr 42 kg/m³ frrr goluri, din tablrl de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Dimensiuna golului porții: Lrțime – 3000 mm Onrlțime – 3400 mm Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsrri la partea superioarr și inferioarr de 45 mm pe toatr lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 1,5 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul portii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Poarta sr fie echipatr cu ușr de acces pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea mentionatr anterior, moner,	

					pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, moner, yala, 5 chei. Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent. Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi Garanția pentru poartă minimum 2 ani Garanția pentru motor și mecanisme minimum 2 ani.	yala, 2 chei. Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent. Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi Garanția pentru poartă minimum 2 ani Garanția pentru motor și mecanisme minimum 2 ani.	
44221000-5	1.2.Poartă secțională automată	Poartă secțională	Belarusia	Alutech	Poartă secțională, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul) Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.	Poartă secțională, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul) Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 1,5 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent. Poarta trebuie să fie echipată cu sistem	

					Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi Garanția pentru poartă minimum 5 ani Garanția pentru motor și mecanisme minimum 3 ani.	automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi Garanția pentru poartă minimum 2 ani Garanția pentru motor și mecanisme minimum 2 ani.	
--	--	--	--	--	--	---	--

În cazul în care va fi necesar pregătirea adaugatoare a carcasei, pretul nu este inclus în oferta.

Prețul include livrarea și instalarea mărfurilor, fabricarea 30 zile lucrătoare după semnarea contractului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolov Vladislav În calitate de: Director companiei

Ofertantul: Boni-S Design SRL Adresa: mun Chisinau, str Tighina 42/1