

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. 21084315 / OCDS-B3WDP1-MD-1688736511910					Data: 17.09.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2			3	4,00	5	6		8
33100000-1	203	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat	MP01840	Germania	Draegerwerk	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	Tub prelungitor ErgoStar CM 40, pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu pentru endoscopie și sanare, lungime 100mm, conexiuni 22F/15M-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic. Pag. 63 din Catalogul Draeger	CE, ISO
33100000-1	231	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	MP05770	Germania	Draegerwerk	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru CareStar 20 Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 20ml, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 56 si 60 din Catalogul Draeger	CE, ISO
33100000-1	232	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	MP05820	Germania	Draegerwerk	Pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9%, pierderea H2O cel mult 10,3 mg H2O/l la VT=50ml, returnarea H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l la VT=50ml, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,5mbar, volum compresibil nu mai mult de 9ml, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 55 si 59 din Catalogul Draeger	CE, ISO
33100000-1	233	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	MP05815	Germania	Draegerwerk	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru HME TwinStar 25 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pediatrice cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O cel mult 11,8 mg H2O/l la VT=250ml, returnarea H2O cel puțin 32,2 mg H2O/l la VT=250ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,8mbar, volum compresibil nu mai mult de 25ml, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. PPag. 55 si 59 din Catalogul Draeger	CE, ISO

33100000-1	234	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MP05801	Germania	Draegerwerk	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Filtru mecanic HME TwinStar HEPA Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, pierderea H2O cel mult 10,9 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 33,1 mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 55 si 59 din Catalogul Draeger	CE, ISO
33100000-1	235	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la a umiditatii si caldurii	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la a umiditatii si caldurii	MP05805	Germania	Draegerwerk	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Pag. 55 si 59 din Catalogul Draeger	CE, ISO
33100000-1	236	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie,pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	MP05750	Germania	Draegerwerk	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.	Umidificator "nas artificial" HME HumidStar Trach Plus, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, pierderea H2O nu mai mult de 10,8 mg H2O/l, return H2O cel puțin 33,2mg H2O/l, rezistența la flux 60l/min nu mai mult de 0,3cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 6ml, conexiune 15F, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic. Pag. 58 si 61 din Catalogul Draeger	CE, ISO
33100000-1	237	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	1790000	Lituania /Marea Britanie	Intersurgical	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilena, acril, ceramica.Ambalat individual, steril.	Air-Guard Clear breathing filter, Filtru mecanic pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat pentru conectarea la pacienți), eficiența de filtrare antivirală și antibacteriană peste 99,9999%, conexiuni 22F-22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9cm H2O, rezistența la flux 60l/min nu mai mult de 1,9cm H2O, volum compresibil 120ml, greutate nu mai mult de 56g, volum Tidal minim 360ml. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic. Pag. 36 din Catalogul Intersurgical	CE, ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**