

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: Primăria satului Solonceni, raionul Rezina

2. Obiectul achiziționării: Achiziția unui tractor multifunctional cu sistem de ridicare a pubelelor și alte dispozitive

3. CPV: 16700000-2

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului:

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1	<u>16700000-2</u>	Tractor LEUS MT 5.73	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 70-75 CP, 4 cilindri și o capacitate de 2500-2800 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 5 Transmisie sincronizată Power shuttle: Minim viteze 20F+20R Echipata cu sistem Creeper Greutate minim: 2900 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1800 – 1900 mm Greutati față: 220 – 240 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru

					minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3000 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/1000 Minim Iesiri Hidraulice 6 Spate 4 Fata Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Sistem EHLS (Electonic Hydraulic system) Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate cu 3 butoane. Capacitate rezervor combustil min 100 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 24 luni
2	<u>16700000-2</u>	Încărcător Frontal cu coș LC SNR 400	buc	1	Stare nou.Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1600-1700 kg; Înălțimea de ridicare: 3700 cm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 560 kg; Unghi de tragere: 38-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Aincime sapare min. 170 MM Putere de ridicare 1800 kg Volumul căușului 0,75 m³ Cupă maxilar 4x1 Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.

					Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 60 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune Instalare inclusă în preț Alimentarea sistemului hidraulic al tractorului Debitul minim 24,40 lit/min - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
3	<u>16700000-2</u>	Remorcă cu bordure și plasă Palazoglu 5 t	buc	1	Stare: Nou Specificații tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus

					Garanție: 12 luni Remorcă compatibilă cu tractorul propus
4		Sistem de încărcare pubele 120L/240L	buc	1	Stare: nou Descrierea produsului: Model PBM LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 500 kg Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferat. Produsul va fi livrat în termen maxim de 30 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice. Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție. Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____