

Specificații tehnice

Numărul procedurii de ocds-b3wdp1-MD-1782355776143/ 21638967 din 25 iunie 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 17 Înregistrator temperatură USB PDF	UTRID-16	Noua Zeelandă	LogTag Recorders Ltd	Înregistrator temperatură USB PDF Destinație: pentru monitorizare temperaturii în timp real cu precizie înaltă a produselor biomedicale din sânge în timpul depozitării și transportării Intervale de măsurare (minimal) a senzorului: -30C până la +60C înregistrare în timp real a datelor. Rezoluție de citire: 0.1C Afișarea datelor în timp prezent valori cu o zecimală în C Timp de reacție al senzorului: mai puțin de 7 minute în aer în mișcare (1m/s conform EN12830:1999) Capacitate de înregistrare de temperatură: minim 100 zile la interval de 10 minute de înregistrare, 150 zile la interval de 15 minute la interval 15 minute de înregistrare Memorie statică (pentru afișare pe LCD) Valori maxime/minime și valori ale duretei alarmei. Interval de eșantionare configurabil: de la 30 de secunde la 18ore Opțiuni de pornire a înregistrării Pornire: prin apăsare buton sau setarea dataă și ora specifică.	Înregistrator temperatură USB PDF Destinație: pentru monitorizare temperaturii în timp real cu precizie înaltă a produselor biomedicale din sânge în timpul depozitării și transportării - DA, pag.2-4 Datasheet.pdf Intervale de măsurare (minimal) a senzorului: -30C până la +60C. - DA, pag.5 Datasheet.pdf înregistrare în timp real a datelor. - DA, pag.2 Datasheet.pdf Rezoluție de citire: 0.1C - DA, pag.5 Datasheet.pdf Afișarea datelor în timp prezent valori cu o zecimală în C - DA, pag.5 Datasheet.pdf Timp de reacție al senzorului: mai puțin de 7 minute în aer în mișcare (1m/s conform EN12830:1999) - DA, pag.5 Datasheet.pdf Capacitate de înregistrare de temperatură: 112 zile la interval de 10 minute de înregistrare, 168 zile la interval de 15 minute de înregistrare - DA, pag.5 Datasheet.pdf Memorie statică (pentru afișare pe LCD) - DA, pag.2 Datasheet.pdf Valori maxime/minime și valori ale duretei alarmei. - DA, pag.5 Datasheet.pdf Interval de eșantionare configurabil: de la 30 de	CE

				Întârziere opțională: de pornire de până la 72 ore Indicație de înregistrare: Simbol REC pe LCD Alarmer: trei alarmer superioare configurabile și trei alarmer inferioare configurabile Timp de descărcare , cu memoria plină: nu mai puțin de 30 secunde de la momentul inserării până la disponibilitatea raportului PDF Securitate: IEC 60529: IP64 cu capac USB montat Sursa de alimentare: Baterie CR2032 3V LiMnO2 (înlocuibilă)/ CR2450 3V LiMnO2 sau similar Durata de viață a bateriei: 1 an de viață a bateriei înainte de pornire Ceas în timp real încorporat Interfața de conectare: USB, mufă de tip A Software PDF reader, Analyser 2.8 sau o versiune ulterioară Material carcasă: polycarbonat Modele validate de OMS Cu certificat: WHO PQS: E006-099 și/sau RoHS Directive 2011/65/EU EN 12830:2018 ISO 9001:2015 ISO14001:2015	secunde la 18ore - DA, pag.5 Datasheet.pdf Opțiuni de pornire a înregistrării Pornire: prin apăsare buton sau setarea dată și ora specifică. - DA, pag.5 Datasheet.pdf Întârziere opțională: de pornire de până la 72 ore - DA, pag.5 Datasheet.pdf Indicație de înregistrare: Simbol REC pe LCD - DA, pag.5 Datasheet.pdf Alarmer: trei alarmer superioare configurabile și trei alarmer inferioare configurabile - DA, pag.5 Datasheet.pdf Timp de descărcare , cu memoria plină: nu mai puțin de 30 secunde de la momentul inserării până la disponibilitatea raportului PDF - DA, pag.5 Datasheet.pdf Securitate: IEC 60529: IP64 cu capac USB montat - DA, pag.5 Datasheet.pdf Sursa de alimentare: Baterie CR2450 3V LiMnO2 - DA, pag.5 Datasheet.pdf Durata de viață a bateriei: 2 ani de funcționare în condiții de utilizare normală - DA, pag.5 Datasheet.pdf Ceas în timp real încorporat - DA, pag.5 Datasheet.pdf Interfața de conectare: USB, mufă de tip A - DA, pag.5 Datasheet.pdf Software PDF reader, Analyser 2.8 sau o versiune ulterioară - DA, pag.5 Datasheet.pdf Material carcasă: polycarbonat - DA, pag.5 Datasheet.pdf Modele validate de OMS Cu certificat: WHO PQS: E006-099 și/sau RoHS Directive 2011/65/EU EN 12830:2018 ISO 9001:2015 ISO14001:2015 - DA	
--	--	--	--	---	--	--