

ANEXĂ LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-160-2021

ANEXA LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUC

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-6 mm			0-10 mm			6-20 mm			20-40 mm			40-80 mm			0-40 mm			0-80 mm		
		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _p 85			G _a 90	G _a 85	G _a 90	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 90/10	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 90/15	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 90/15	G _a 90	G _a 85	G _a 90	G _a 85	G _a 90	
					f3	f3	f3	f1,5	f2	f0,5	f1,5	f2	f1	f1,5	f2	f1	f1,5	f2	f1	f3	f3	f3
Conținut de părți fine, Categorie								M _{DE} 25														
Rezistența la uzură, Categorie																						
Rezistența la fragmentare, Categorie								LA 25														
Indice de formă, Categorie								SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀						
Absorbția apei, %					3,72			WA ₂ 2	WA ₂ 2	WA ₂ 2	-	WA ₂ 2	WA ₂ 2	-	WA ₂ 2	WA ₂ 2						
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie								Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂	Fă ₂						
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,64			2,64	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,226			1,255	1,180	1,180	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 20.04.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

Director General

Ion PUHA

