

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1732544582728 din 25.11.2024
Obiectul achiziției:	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj necesar pentru întreținerea drumurilor locale și a spațiilor verzi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor cu cabină	Deutz-Fahr AGROPLUS F420+APP	Italia	Deutz Fahr	<p>Tractor cu cabină pentru realizarea lucrărilor de îngrijire a spațiilor verzi, de deszăpezire a drumurilor</p> <p>Tractor Nou, Anul de producere: 2024 Tractiune: 4x4 cu cuplare electrohidraulică automată și blocare diferențial față/spate; Masa constructivă, kg: min 2900-3000 Puterea nominală, C.P.: min 90-100 Volum motor, cm3: min 3900-4000 Dimensiuni: lățimea, mm: max 1600; înălțimea, mm: max 2400; Număr de trepte (fața+spate): (20-30F+15-20S) Priza de putere PTO față: - 1000 rotații cu cuplae electrohidraulică;</p>	<p>Tractor cu cabină pentru realizarea lucrărilor de îngrijire a spațiilor verzi, de deszăpezire a drumurilor</p> <p>Tractor Nou, DA Anul de producere: 2024 DA Tractiune: 4x4 cu cuplare electrohidraulică automată și blocare diferențial față/spate; DA Masa constructivă, kg: 2978 Puterea nominală, C.P.: 96 Volum motor, cm3: 4000 Dimensiuni: lățimea, mm: 1600; înălțimea, mm: 2350; Număr de trepte (fața+spate): (30 Față +15 Spate) Priza de putere PTO față: DA - 1000 rotații cu cuplae electrohidraulică;</p>	

				<p>Priza de putere PTO spate: - 540 rotații - 540 rotații econom - 1000 rotații</p> <p>Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare față, min kg: 1500-1600; Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate, min kg: 2800-3000; Sistem hidraulic: dotat cu 2 pompe cu sistem deschis și sistem îmbunătățit cu o capacitate de 54-60 l/min; Ieșiri hidraulice față: 4 ieșiri hidraulice cu cuplare rapidă + 1 retur liber pentru a conecta utilajele acționate hidraulic pe sistemul de suspendare față; Ieșiri hidraulice spate: 3 perechi de ieșiri hidraulice cu cuplare rapidă dotate cu regulator de debit de ulei Unghi de bracăj: 55-60; Răcire ulei: Dotat cu radiator de răcire a uleiului hidraulic; Rezervor de combustibil min l : 90 Sistem de franare: umed, hidrostatic complet independent pentru toate roțile cu discuri imersate în ulei; Anvelope: Față: 280/70 R18 Spate: 420/70 R24 Cabina: dotată cu aer condiționat izolată fonic, ventilație și încălzire, 2 uși largi, lunetă cu deschidere spate, geamuri ionizate, ștergător lunetă, ceas digital, 2 lumini de lucru față și 2 spate, oglinzi retrovizoare externe, iluminare interioară, obturatoare, ieșire cabluri spate pentru conexiune utilaje; Scaun pneumatic; Ștergător geam spate, Ștergător geam față; Manual de utilizare; Girofar; Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto-ore</p>	<p>Priza de putere PTO spate: DA - 540 rotații - 540 rotații mod econom - 1000 rotații</p> <p>Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare față, kg: 1500; Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate, kg: 3000; Sistem hidraulic: dotat cu 2 pompe cu sistem deschis și sistem îmbunătățit cu o capacitate de 60 l/min; Ieșiri hidraulice față: 4 ieșiri hidraulice cu cuplare rapidă + 1 retur liber pentru a conecta utilajele acționate hidraulic pe sistemul de suspendare față; DA Ieșiri hidraulice spate: 3 perechi de ieșiri hidraulice cu cuplare rapidă dotate cu regulator de debit de ulei DA Unghi de bracăj: 60; Răcire ulei: Dotat cu radiator de răcire a uleiului hidraulic; DA Rezervor de combustibil l : 95 litri Sistem de franare: umed, hidrostatic complet independent pentru toate roțile cu discuri imersate în ulei; DA Anvelope: Față: 280/70 R18 Spate: 420/70 R24 DA Cabina: dotată cu aer condiționat izolată fonic, ventilație și încălzire, 2 uși largi, lunetă cu deschidere spate, geamuri ionizate, ștergător lunetă, ceas digital, 2 lumini de lucru față și 2 spate, oglinzi retrovizoare externe, iluminare interioară, obturatoare, ieșire cabluri spate pentru conexiune utilaje; Scaun pneumatic; Ștergător geam spate, Ștergător geam față; Manual de utilizare; Girofar; DA Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto-ore DA</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Lămă de dezzăpezire	Pronar KACPER PU-2100	Polonia	Pronar	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 8-14; Greutatea kg: 260-300 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte pe sistemul de agățare frontal al tractorului; Dotată cu arcuri de absorbție a șocurilor cu posibilitatea de reglare a sensibilității; Iluminare de gabarit și indicator de virare stânga/dreapta; Garanție: 12 luni;</p>	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; DA Putere necesară CP: 90; Lățimea de lucru mm: 2100 ; Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 10; Greutatea kg: 265 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte pe sistemul de agățare frontal al tractorului; DA Dotată cu arcuri de absorbție a șocurilor cu posibilitatea de reglare a sensibilității; DA Iluminare de gabarit și indicator de virare stânga/dreapta; DA Garanție: 12 luni;</p>
Mătură stradală	MTC	Moldova	MTC	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: min 90-100; Lățimea de lucru mm: min 1600- max 1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg: 360-410; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni;</p>	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90; Lățimea de lucru mm: 1600 ; Viteza de lucru km/h: 8; Volum colector, litri: 190; Greutatea kg: 380; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte DA Viteză de rotație a periei rpm: 130; Garanție: 12 luni;</p>
Tocator lateral	Sicma MLI 140	Italia	Sicma	<p>Compatibil cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm:</p>	<p>Compatibil cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90 Lățimea de lucru mm: 1400; Lățimea totală mm: min 1550; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20; Cuțite, buc: 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; DA Viteză de rotație a arborelui rpm: 2300; Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352; Diametru arbore nivelator mm: 140;</p>

				<p>minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni</p>	<p>Distanța de lucru laterală, mm: 2010; Unghiul de lucru: 580; Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; DA Supapă de reglare a vitezei de înclinare; DA Reglaj extern al curelelor; DA Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; DA Placă de copiere a solului; DA Protecție frontală împotriva petrișului; DA Greutatea kg: 440; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte pe tiranții hidraulici spate; DA Garanție: 12 luni</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35