

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea bunurilor Achiziția tehnicii agricole Centru de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău ocds-b3wdp1-MD-1727848691239 din 2 oct 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						

<p>Tractor</p>	<p>110RX</p>	<p>India</p>	<p>Solis</p>	<p>Stare: nou, produs 2024. Tara de origine: UE, sau Turcia Emissii: Etapa III-A Nivelul 3 Putere 110 CP, Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,2/4,5 litri, Intercooler și turbocompresor: TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Trepte minim înainte/înapoi: 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari. Arborii prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Cadrul/cabină pentru spațiu de lucru. Aer condițional, încălzire plus scan pasager Direcție hidrostatică Sistem de frinare remorca (pneumatic) Axa față: 4WD Lungime, min/max: 4450/4600 mm Amplasament, min/max: 2390/2500 mm Lățime, min/max: 2090-2490 mm Garda la sol, min/max: 500/627 mm. Înălțime, min/max: 2805/2917 mm. Dimensiuni roata față, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4760/5500 kg Garantie: minim 24 luni calendaristice sau 1500 moto/ore.</p>
			<p>Solis 110 RX India Tip motor: 4105 FLT cu turbocompresor și pornire la rece Putere (HP): 110 Număr de cilindri: 4 Aspirație: Cu intercooler și turbocompresor Capacitatea motorului (cm³): 4087 Turajia nominală (+/- 25 mm): 2200 Filtru de aer: Filtru de aer uscat cu senzor de înfundare Cuplu maxim (Nm) @ rpm: 420 @ 2200 Transmisie Tip tracțiune: 4WD (4 roți motrice) Ambreiaj: Dublu ambreiaj Cutie de viteze: 24 + 24 Tip cutie de viteze: Sincronizată Puterea prizei de putere (PTO) PTO (rpm): 540, 540E cu pornire independentă Control PTO: Mecanism manual Blocare diferențial: Blocare diferențial electrică Electricitate Baterie: 12V, 100 AH Alternator: 12V Priză pentru remorcă cu șapte pini: Da Direcție: Servodirecție Anvelope Față: 380/85R24 Spate: 460/85R34 Viteză maximă (km/h): 36,58 @ 2200 Viteză minimă (km/h): 0,57 @ 2200 Circuit hidraulic auxiliar: 2DA / 2SA Suporturi de sprijin: Standard Brate de ridicare: Da Prindere în trei puncte: CAT2 Capacitate de ridicare hidraulică: 4500 kg Tip frâne: Frâne cu răcire pe ulei Mecanism de acționare: Mecanic Frână de mână: Da, independentă (cu control manual) Alte caracteristici: Cabina: Da, cu aer condiționat Indicator nivel combustibil: Da Scanan șofer: Da, scanan marcat pentru șofer Echipament de remorcare: Cârlig de remorcare spate rotativ Lumină pentru numără: Da, cu iluminare Cârlig frontal: Da Greutate frontală și posterioară: Greutăți frontale 72 kg + 10x31 kg Sistem de siguranță: Comutator de protecție la punct neutru: Da Comutator de protecție P.F.O.: Da Comutator de siguranță al ambreiajului: Da Capacități (litri) (+/- 5%) Rezervor de combustibil: 115 Rezervor de ulei: 11,75 Dimensiuni și orantare (+/- 5%)</p>	

Lotul 2:			<p>Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. (110 CP) Stare nou, de tip usor cu 5 corpuri de lucru plus tăvălug, putere necesară (CP): 110 Adâncime de lucru (cm) min/max: 35/45cm Greutate (kg) min/max: 1060/1300 D Dimensiuni (lățime*lungime*înălțime): M min/max 250-260 x 260-286 x134-160 Lățimea de lucru (cm): 250 Reglarea tăvălugului hidraulic Garantie: minim 12 luni.</p>	<p>MODEL: PNK 5 NUMĂRUL DE PICIOARE: 5 ÎNĂLȚIMEA PICIORULUI (mm): 790 LĂȚIMEA DE LUCRU (mm): 2500 LĂȚIMEA Totala (mm): 2700 GREUTATE (KG): 1220 Adâncime de lucru (cm) min/max:45cm PUTEREA NECESARĂ (hp): 100 - 140 Garantie: minim 12 luni.</p>
Lotul 4:			<p>Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1 (110 CP) Semitractat Lățime de lucru: 3.0 - 3.2 m Adâncime de lucru la o trecere, min/max: 15/18 cm Productivitate, min/max: 1.5/4,8 ha/h Unghi de atac: 0 - 30 grade Diametru disc, mm: 660 mm Sarcina per disc, min/max: 55/85 kg Masa, min/max: 1650/1750 kg Discurile înclinate, pe suporturi individuale Garantie: minim 12 luni</p>	<p>MODEL: AGD 2.8H Tip: Semitractor Lățime de lucru (constructivă), m: 2.8 ± 0.1 Consum de combustibil, l/ha: 8.2 — 9.6 Productivitate pe oră, ha/oră: 2.0 — 2.6 Adâncimea de lucru a solului, cm: 8 — 18 Viteză de lucru, km/h: 8.0 — 12.0 Viteză de transport, km/h (maxim): 20 Greutate, kg: 1350 ± 20 Dimensiuni: Lungime, mm: 4850 ± 150 Lățime, mm: 3150 ± 150 Înălțime, mm: 1200 ± 100 Gardă la sol, mm: 300 Personal deservire: 1 persoană (tractorist) Compatibil cu tractoarele: de la 100 cai putere Durabilitate garantată: 1600 ha Garantie 12 luni</p>
TOTAL				

Semnătura: _____ Numele: _____ Prenumele: _____
Ofertantului: Sunselect SRL Adresa: _____ MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, str. Stefan cel Mare nr. 55

Data: 10.10.2024

