



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №21011289-ОЗСМ

Смазка многофункциональная комплексная литиевая
Gazpromneft Grease LX EP 2

СТО 84035624-154-2014 изм. 1-2 Код ОКПД2 19.20.29.210

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.12867/21 по 13.04.2024

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Партия №: 52951 Ведро 8,0 кг, шт.: 420 вес, тонн: 3,360

Дата изготовления продукта: 03.11.2021

Дата отбора пробы: 03.11.2021

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Пенетрация перемешанной смазки, х 0,1 мм, в пределах	ГОСТ 5346	-	265 + 295	280
Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793	-	250	292
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	Следы	Следы	Следы
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	-	Выдерживает	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ: (20 ± 5 °С): - нагрузка сваривания (Pс), Н, не менее - диаметр износа (Ди), при 392Н, 60 мин., мм, не более	ГОСТ 9490	-	3000 0,6	3087 0,46
Вымываемость водой, потеря веса при 79°С, % масс, не более	ASTM D 1264	-	5,0	2,3
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6479	0,03	Отсутствие	0,030
Внешний вид	Визуально	-	Однородная мазь синего цвета	Однородная мазь синего цвета

Заключение: Смазка многофункциональная комплексная литиевая Gazpromneft Grease LX EP 2 соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- СТО 84035624-154-2014 изм. 1-2
Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления
Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012
Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)
Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: _____

Уточенко О.М.

Паспорт выдан: 04.11.2021 0:41:49

Продолжение паспорта см. на стр. 2
стр. 1 из 2

