

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777891235244 din 04.05.2026


Obiectul achiziției: Materiale de construcție (Pardoseală vinilică rigidă).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite)	Pardoseala SPC ARBITON colecția AMARON FORMA	Polonia	Decora S.A.	<p>Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite)</p> <p>1. Obiectul achiziției</p> <p>Achiziția și livrarea de pardoseală vinilică rigidă tip SPC (Stone Plastic Composite), destinată montajului flotant în spații rezidențiale și/sau comerciale cu trafic intens.</p> <p>Produsul oferat va fi nou, neutilizat, conform standardelor europene aplicabile și va respecta în</p>	<p>Colecția de pardoseli SPC Amaron FORMA combină aspectul estetic al gresiei cu avantajele tehnologiei SPC (Stone Plastic Composite), fiind rezistente la apă, ușor de întreținut și simplu de instalat. Pardoselile SPC cu aspect de gresie oferă un aspect elegant și sofisticat oricărui spațiu, fie că este vorba despre bucătărie, baie sau alte zone cu trafic intens.</p> <p>Nuanța profundă de grafit Amadora Graphite se integrează armonios în diferite scheme de</p>	

			<p>totalitate cerințele tehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.</p> <p>2. Cerințe tehnice minime obligatorii</p> <p>Pardoseala oferată trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime:</p> <p>2.1. Caracteristici generale</p> <p>Categorie produs: Laminat SPC (Stone Plastic Composite)</p> <p>Material: Vinil rigid pe bază de compozit mineral-polimeric</p> <p>Țara de producere: stat membru al Uniunii Europene</p> <p>Sistem de montaj: îmbinare mecanică tip click, montaj flotant</p> <p>Rezistență la umezeală: 100% rezistent la apă</p> <p>Garanție minimă: 25 ani pentru uz rezidențial</p> <p>2.2. Caracteristici dimensionale</p> <p>Lungime placă: 600 mm (± 2%)</p> <p>Lățime placă: 300 mm (± 2%)</p> <p>Grosime totală: 6 mm (± 0,2 mm)</p> <p>Grosime strat de uzură: minimum 0,55 mm</p> <p>Structură: multistrat (minimum 4 straturi)</p> <p>2.3. Performanțe tehnice</p> <p>Clasa de utilizare / trafic: minimum clasa 42 (<i>conform standardelor europene aplicabile pentru pardoseli elastice</i>)</p>	<p>design, contribuind la crearea unui interior industrial și elegant.</p> <p>Plăcile SPC din colecția Amaron FORMA au dimensiunile de 91,4 x 45,7 cm cu suprafața de 0,418 m². Cutia cu Amaron FORMA conține 5 plăci și face 2,088 m²</p> <p>Caracteristici dimensionale</p> <p>Lungime placă: 914</p> <p>Lățime placă: 457</p> <p>Grosime totală: 5.0 mm</p> <p>Grosime strat de uzură: minimum 0,55mm</p> <p>Performanțe tehnice</p> <p>Clasa de utilizare / trafic: clasa 42</p> <p>Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare</p> <p>Rezistență la abraziune: conform clasei declarate</p> <p>Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile</p> <p>Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare</p> <p>Reacția la foc – Bfl-S1</p> <p>Emisii- Passed/E1</p> <p>Tehnologia de click- 5G Cross</p> <p>Rezistența de click – 5,2/6,5 kN/m</p> <p>Garanție: 25 ani pentru uz rezidențial</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare</p> <p>Rezistență la abraziune: conform clasei declarate</p> <p>Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile</p> <p>Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare</p> <p>3. Documente obligatorii la livrare</p> <p>Certificat de producător.</p> <p>Fișă tehnică a produsului.</p> <p>Certificat de garanție.</p>		
Substrat pentru SPC	Substrat Multiprotect Super Hardlay	Polonia	Decora S.A		<p>MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY este fabricat dintr-o combinație de poliuretan și minerale (PUM), oferă cel mai înalt nivel de protecție a îmbinărilor împotriva încărcărilor statice și dinamice. Îndeplinește cele mai înalte cerințe ale standardelor industriale stabilite de producătorii de plăci SPC (MMFA).</p> <p>Substratul are o rezistență termică foarte scăzută, ceea ce îl face ideal pentru încălzirea prin pardoseală. Oferă protecție împotriva umidității și nu necesită utilizarea unei folii suplimentare. Sigur pentru sănătate, deține certificatul A+, îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță și ecologie, confirmate de certificatul Blue Angel. Are certificatul Bfl-S1, care atestă rezistența la foc, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare în spații comerciale. Recomandat pentru toate colecțiile de pardoseli de vinil SPC marca Arbiton.</p> <p>Reprezintă rulu cu suprafață de 9 metri pătrați.</p> <p>LUNGIME, CM - 900 CM</p> <p>GROSIME TOTALĂ – 1,1 MM</p> <p>LĂȚIME, CM – 100 CM</p> <p>REZISTENȚA LA FOC - Bfl-S1</p>	

					MATERIAL – Poliuretan AMBALARE – 9M2 REZISTENTA LA COMPRESIE – 700KPA	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: _____ Igor Iorga ____ În calitate de: __manager-vinzari__
Ofertantul: _____ Peisa-Art S.R.L _____ Adresa: __str. Stefan cel Mare 64, ap 24__
