

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21434365 din 27.06.2025

Obiectul achiziției: Scaune amfiteatru

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Scaun amfiteatru	WH527	China	Stellar	Scaun amfiteatru: Structura: Din oțel (săblat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon) și placaj multistrat; Șezutul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60-70 kg/m³. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață, fără elemente ajutoare, silențios, cu bucle de frânare cauciucate; Spătarul: Sa fie realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 8 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 50-60 kg/m³. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață, excluzând placajul din spate. Placajul din spate prevăzut cu un capac din material lemnos; Culoarea tapiteriei: gri (sur); Culoarea structurii: coordonat cu beneficiarul; Picioarele: să fie executate din oțel săblat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon, având secțiunea dreptunghiulară. Pictorul este prevăzut cu o platformă pentru prinderea de pardoseală, care se face cel puțin în două puncte; Cotiera: să fie realizată din lemn masiv, având muchiile rotunjite și lăcuite. În interiorul cotierei de partea dreaptă a scaunului să fie instalată masă (suport) de scris cu mecanism de rabatare din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, silențioasă la rabatare. Se prezintă ca fabricată din plastic turnat PP ≈ (300L * 260W * 12mm grosime); Dimensiuni: Înălțimea totală 980mm; Interax 560mm; Înălțimea cotieră: 600mm; Înălțimea cu șezutul deschis 690mm; Sarcina minimală 129 kg. Eroare admisibilă la mărimi ±5%. Perioada de garanție nu mai puțin de 36 luni.	Scaun amfiteatru: Structura: Din oțel (săblat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon) și placaj multistrat; Șezutul: Realizat din spuma poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat 10mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60-70 kg/m³. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață. Prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutoare, silențios, cu bucle de frânare cauciucate; Spătarul: realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat 8 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 50-60 kg/m³. Tapițat cu material tratat ignifug pe întreaga suprafață, excluzând placajul din spate. Placajul din spate prevăzut cu un capac din material lemnos; Culoarea tapiteriei: gri (sur); Culoarea structurii: coordonat cu beneficiarul; Picioarele: executate din oțel săblat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon, având secțiunea dreptunghiulară. Pictorul este prevăzut cu o platformă pentru prinderea de pardoseală, care se face în două puncte; Cotiera: realizată din lemn masiv, având muchiile rotunjite și lăcuite. În interiorul cotierei de partea dreaptă a scaunului este instalată masă (suport) de scris cu mecanism de rabatare din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, silențioasă la rabatare. Se prezintă ca fabricată din plastic turnat PP ≈ (300L * 260W * 12mm grosime); Dimensiuni: Înălțimea totală 980mm; Interax 560mm; Înălțimea cotieră: 600mm; Înălțimea cu șezutul deschis 690mm; Sarcina minimală 129 kg. Perioada de garanție de 36 luni.	Conform SIA RSAP

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Railan Ghenadie În calitate de: director

Ofertantul: SC R-Mobi Plus SRL Adresa: mun..Chisinau, str.Sucevita, 20