

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1726033397487</a> din 11.09.2024
Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic. (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Boiler electric 50 L	Boiler electric Aquaterm 50L	Ucraina	Gidroprom	Capacitate, 50 litri; Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului email Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75-80 Instalare; Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale - Form factor circular Control- Tip control mecanic Regulator de temperatură da; Indicație Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța; Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 450-550 Înălțime, mm 500-700; Adâncime, mm 400- 500;Dimensiuni (LxÎxA), mm 553-570x450- 500x480-500. Informații generale: Culoare alb Greutate, kg 15-16.	Capacitate, 50 litri; Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului email Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 77 Instalare; Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale - Form factor circular Control- Tip control mecanic Regulator de temperatură da; Indicație Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța; Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 480	CE

				<p>Garanție pe rezervor, luni 60  Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	<p>Înălțime, mm 567;  Adâncime, mm 450  Dimensiuni (LxÎxA), mm 567x450x480  Informații generale: Culoare alb  Greutate, kg 15.3  Garanție pe rezervor, luni 60  Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat nu, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	
Boiler electric 100 L	Boiler electric Aquaterm 100L	Ucraina	Gidroprom	<p>Capacitate, 100 litri; Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului email Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75-80 Instalare; Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale; Form factor circular, Control. Tip control mecanic Regulator de temperatură da Indicație: Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate Lățime, mm 450 -550 Înălțime, mm 500 -700 Adâncime, mm 400 -500 Dimensiuni (LxÎxA), mm 450 -900 x450 - 700x400 -800 Informații generale Culoare alb Greutate, kg 15 - 23 Garanție pe rezervor, luni 60 Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	<p>Capacitate, 100 litri; Material cuva oțel Acoperire internă a rezervorului email Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 77 Instalare; Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale; Form factor circular, Control. Tip control mecanic Regulator de temperatură da Indicație: Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Adâncime, mm 400 -500 Dimensiuni (LxÎxA), mm 450 -929 x450 Informații generale Culoare alb Greutate, kg – 23. Garanție pe rezervor, luni 60 Garanție pe componente electrice, luni 12 uzo incorporat nu, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da</p>	CE

Aparat de aer conditionat	Aparat de aer conditionat inverter TCL 12000Btu	China	TCL	<p>Categoria Condiționere pe perete Putere, BTU 12000  Compressor Inverter Încălzire la, °C -20...+23 -25 Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 20 -23  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 35  Debit de aer, m<sup>3</sup>/h 540 -560  Lungime maxima trasa, m 25  Inaltime cadere maxima, m 10  Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 750 -800x240 -270x190 -210 Dimensiune bloc extern, mm 760 -780x480 -500x280 -300 Greutatea bloc intern, kg 7,5 -8,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5 -24,5  Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi -Fi Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50  Putere la răcire, kW 3,2 -3,6  Putere la încălzire, kW 3,2 -3,4  Consum en. electrică la răcire, kW 1,2 -1,15 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,90 -1  montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț  Garanție 24 luni</p>	<p>Categoria Condiționere pe perete Putere, BTU 12000  Compressor Inverter Încălzire la, °C -20...+23 -25 Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 32-52 Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 35 Debit de aer, m<sup>3</sup>/h 550 -550 Lungime maxima trasa, m 25 Inaltime cadere maxima, m 10  Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 780 -250x205 - Dimensiune bloc extern, mm 715 x 240 x 492. Greutatea bloc intern, kg - 8,5 Greutatea bloc extern, kg – 22. Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi -Fi – nu. Filtru aer Da Timer oprire/pornire – nu, Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 3,5. Putere la încălzire, W – 3520, Consum en. electrică la răcire, kW 0,29 – 0,9, Consum en. electrică la încălzire, kW 0,29 -1,1  montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț cu maxim 3m de traseu frigorific. Garanție 24 luni</p>	
---------------------------	---	-------	-----	--	--	--

Aparat de aer conditionat	Aparat de aer conditionat inverter TCL 9000Btu	China	TCL	<p>Categoria Condiționere pe perete Putere, BTU 9000 Compressor Inverter Încălzire la, °C -20...+23 -25 Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 21 -24 Suprafata incaperii, m<sup>2</sup> 25 Debit de aer, m<sup>3</sup>/h 410 -430 Lungime maxima trasa, m 25 Inaltime cadere maxima, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 690 -710x240 -250x180 -200 Dimensiune bloc extern, mm 690 -710x540 -560x290 -310 Greutatea bloc intern, kg 6,0 -7,0 Greutatea bloc extern, kg 23,5 -24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Da Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 2,5 -2,7 Putere la încălzire, kW 2,5 -2,7 23000,00 Consum en. electrică la răcire, kW 0,8-0,9 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-0,8 Garantia 24 luni montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț</p>	<p>Tipul compresorului - Inverter Agent frigorific - R32 Regimul (racire) - Da Moduri - Racire, incalzire, uscare Regimul (incalzire) - Da Regim (uscare) - Da Regim automat - Da Suprafata recomandata a incaperii - 25 m<sup>2</sup> Prod-te la racire, BTU - 9000 Putere de racier - Medie (de la 0.9 pina la 3.3 kWt) Prod-te.la incalz, BTU - 9000 Putere de racire, W - 2600 Putere de incalzire, W - 2610 Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 50 Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 60 Ajustarea debitului de aer - Da Reglarea directiei de aer - Da Auto-distribuire a fluxului de aer - Da Filtru de aer - Da Regim de noapte - Da Ventilare - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Display digital - Da Simbol luminos al ecranului - Da Indicarea pornirii - Da Indicare regimului de functionare - Da Semnal sonor - Da Puterea max. consumata, W - 2600 Eficienta energetica la racier - A++ Numarul de blocuri interne - 1 Culoarea bloc. int. - Alb</p>	
---------------------------	---	-------	-----	---	--	--

					Greutatea unitatii interne, kg - 7 Inaltime bloc intern, cm - 25 Latimea bloc. int., cm - 68 Adincime blocului intern, cm - 18 Culoarea bloc. ext. - Alb Inaltime bloc extern, cm - 49 Latimea bloc. ext., cm - 60 Telecomanda - Da Garantie, luni - 12 In pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea si materialele necesare pentru instalare cu maxim 3m de traseu frigorific.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.