

Specificații tehnice

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5)

Numărul procedurii de achiziție ___ ocds-b3wdp1-MD-1754566236202 ___ din ___ 07.08.2025 ___

Obiectul achiziției: **Camere de supraveghere**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Camere de supraveghere pentru interior	DS-2CD1347G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	Cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: cupola cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2680x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții: SMD Plus: detectarea oamenilor. Filtrarea informațiilor eronate. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B	4 Megapixeli, compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Culoare 24/7 ColorVu 3.0 cu comunicație bidirecțională, protecție activă sub formă de sirenă și stroboscop, iluminare hibridă și detecție inteligentă MD 3.0. Rezoluție: 2560×1440, 4MP, 25 cadre/sec. Reglaj pe trei axe. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării Motion Detection 3.0 (clasificare persoane și vehicule), zonă de interes (monitorizare sporită), protecție anti-sabotaj. Senzor: 1/1,8" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Obiectiv: 2,8 mm (unghi de vizualizare 104°). Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu.	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani	Funcții de imagine: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Tehnologie HikAI-ISP pentru reducerea îmbunătățită a zgomotului. Audio: Comunicare audio bidirecțională. Difuzor integrat și microfon sensibil cu filtru pentru zgomotele de fond. Protecție activă: Sirenă și stroboscop integrate. Stocare: Slot pentru card microSD de până la 512 GB. Iluminare: Smart Dual-Light cu comutare automată la detectarea mișcării – IR / LED până la 30 m. ROM: 128 MB RAM: 128 MB Alimentare: DC12V (consum 7,68W) ± 25%, PoE (consum 9,21W). Protecție: IP67. Temperatură de funcționare: de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø130×103 mm. Compatibilă cu suportul DS-1280ZJ-DM8 (186760). Garanție: 3 ani.	
2. Camere de supraveghere pentru exterior	DS-2CD1047G3H-LIUF/SL	China	Hikvision	Cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera	4 Megapixeli, compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Culoare 24/7 ColorVu 3.0 cu comunicație bidirecțională,	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Form factor: Bullet cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2680x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții: SMD Plus: detectarea oamenilor și automobilelor. Filtrarea informațiilor eronate, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani	protecție activă sub formă de sirenă și stroboscop, iluminare hibridă și detecție inteligentă MD 3.0. Rezoluție: 2560×1440, 4MP, 25 cadre/sec. Inteligență: Detecție inteligentă a mișcării Motion Detection 3.0 (clasificare persoane și vehicule), zonă de interes (monitorizare sporită), protecție anti-sabotaj. Senzor: 1/1,8" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0001 Lux (F1.0). Obiectiv: 2,8 mm (unghi de vizualizare 104°). Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. ROM: 128 MB RAM: 128 MB Funcții de imagine: 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC. Tehnologie HikAI-ISP pentru reducerea îmbunătățită a zgomotului. Audio: Comunicare audio bidirecțională. Difuzor integrat și microfon sensibil cu filtru pentru zgomotele de fond. Protecție activă: Sirenă și	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					stroboscop integrate. Stocare: Slot pentru card microSD de până la 512 GB. Iluminare: Smart Dual-Light cu comutare automată la detectarea mișcării – IR / LED până la 30 m. Alimentare: DC12V (consum 10,1W) ± 25%, PoE (consum 12,1W). Protecție: IP67. Temperatură de funcționare: de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 179×69×67 mm. Compatibilă cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). Garanție: 3 ani.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moscin Daniel În calitate de: Manager de proiect

Ofertantul: „ARSCOM” S.R.L. Adresa: str. N. Zelinski , nr. 34/2 mun. Chișinău

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10)

Numărul procedurii de achiziție ____ ocds-b3wdp1-MD-1754566236202 ____ din 07.08.2025 ____

Obiectul achiziției: **Camere de supraveghere**

Cod CPV	Denumirea bunului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, lei fără TVA	Preț unitar, lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35125300-2	Camere de supraveghere pentru interior	Buc.	5	1395	1674	6975	8370	În termen de 15 zile din data intrării în vigoare a contractului (data înregistrării contractului la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor). Prețul va include cheltuielile de transport, livrarea la sediul AGEPI.	314110	
	Camere de supraveghere pentru exterior	Buc.	5	1295	1554	6475	7770			
	TOTAL					13450	16140			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moscin Daniel În calitate de: Manager de proiect

Ofertantul: „ARSCOM” S.R.L. Adresa: str. N. Zelinski , nr. 34/2 mun. Chișinău